

**Pregão Eletrônico (SRP) 002/2018**  
**Relação de Itens Cancelados, Desertos e Homologados**

<b>Item</b>	<b>Descrição do Material</b>	<b>Situação</b>
1	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO U ½' .	<b>Homologado</b>
2	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO U ¾' .	<b>Homologado</b>
3	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2" X 5/8" .	<b>Cancelado na aceitação</b>
4	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4" X 1" .	<b>Homologado</b>
5	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/8" X 1/2" .	<b>Homologado</b>
6	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 5/8" X 3/4" .	<b>Cancelado na aceitação</b>
7	ABRAÇADEIRA ROSCA TIPO SEM FIM, TAMANHO "M", LARGURA DA FITA: 9 MM, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1010/20, RELAMINADO, E DIÂMETRO NAS MEDIDAS MÍNIMAS E MÁXIMAS: 1/2" X 3/4" (13 X 19 MM). APERTO ATRAVÉS DE PARAFUSO.	<b>Homologado</b>
8	ABRAÇADEIRA TIPO "D" - 1": ABRAÇADEIRA TIPO "D" PARA TUBOS E ELETRODUTOS, MATERIAL AÇO SAE 1010, DIÂMETRO INTERNO REFERENTE A NORMA NBR-6150. TOLERÂNCIA NAS DIMENSÕES DE 0,2 MM. FIXAÇÃO E APERTO ATRAVÉS DE PARAFUSO. ACOMPANHA OS PARAFUSOS. DIMENSÕES: DIÂMETRO INTERNO: 25,4 MM; ESPESSURA DA ABRAÇADEIRA: 16 MM; ALTURA: 59,5 MM; ESPESSURA DO MATERIAL: 0,75 MM; DIÂMETRO DO FURO: 5 MM.	<b>Cancelado na aceitação</b>
9	ABRAÇADEIRA TIPO "D" - 1/2": ABRAÇADEIRA TIPO "D" PARA TUBOS E ELETRODUTOS, MATERIAL AÇO SAE 1010, DIÂMETRO INTERNO REFERENTE A NORMA NBR-6150. TOLERÂNCIA NAS DIMENSÕES DE 0,2 MM. FIXAÇÃO E APERTO ATRAVÉS DE PARAFUSO. ACOMPANHA OS PARAFUSOS. DIMENSÕES: DIÂMETRO INTERNO: 20,4 MM; ESPESSURA DA ABRAÇADEIRA: 16 MM; ALTURA: 50 MM; ESPESSURA DO MATERIAL: 0,75 MM; DIÂMETRO DO FURO: 5 MM.	<b>Cancelado na aceitação</b>
10	ABRAÇADEIRA TIPO "D" - 3/4": ABRAÇADEIRA TIPO "D" PARA TUBOS E ELETRODUTOS, MATERIAL AÇO SAE 1010, DIÂMETRO INTERNO REFERENTE A NORMA NBR-6150. TOLERÂNCIA NAS DIMENSÕES DE 0,2 MM. FIXAÇÃO E APERTO ATRAVÉS DE PARAFUSO. ACOMPANHA OS PARAFUSOS. DIMENSÕES: DIÂMETRO INTERNO: 22,0 MM; ESPESSURA DA ABRAÇADEIRA: 16 MM; ALTURA: 59,5 MM; ESPESSURA DO MATERIAL: 0,75 MM; DIÂMETRO DO FURO: 5 MM.	<b>Cancelado na aceitação</b>
11	ABRAÇADEIRA DE NYLON * ABRAÇADEIRA DO TIPO HELLERMANN; * COR: PRETA; * COMPRIMENTO X LARGURA: 200MM X 4,8MM; * MATERIAL: NYLON	<b>Homologado</b>
12	ABRAÇADEIRA DE NYLON * ABRAÇADEIRA DO TIPO HELLERMANN; * COR: PRETA; * COMPRIMENTO X LARGURA: 300MM X 4,6MM; * MATERIAL: NYLON	<b>Homologado</b>
13	ABRAÇADEIRA DE NYLON * ABRAÇADEIRA DO TIPO HELLERMANN; * COR: TRANSPARENTE; * COMPRIMENTO X LARGURA: 200MM X 4,8MM; * MATERIAL: NYLON	<b>Homologado</b>
14	ABRAÇADEIRA DE NYLON * ABRAÇADEIRA DO TIPO HELLERMANN; * COR: TRANSPARENTE; * COMPRIMENTO X LARGURA: 300MM X 4,6MM; * MATERIAL: NYLON	<b>Cancelado na aceitação</b>
15	ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 142, LARGURA 3,70, ESPESSURA 1,10, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO. PACOTE COM 100 UNIDADES	<b>Cancelado na aceitação</b>
16	ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 391, LARGURA 4,70, ESPESSURA 1,30, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	<b>Cancelado na aceitação</b>
17	ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 760, LARGURA 8,70, ESPESSURA 2, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	<b>Cancelado na aceitação</b>
18	ACABAMENTO CANTONEIRA TIPO MOLDURA PARA FORRO DE PVC, COR BRANCO. BARRA DE 6 METROS.	<b>Cancelado na aceitação</b>
19	ADESIVO DE CONTATO. MARCA REFERÊNCIA CASCOLA EXTRA. LATA 2,8 KG.	<b>Homologado</b>
20	ADESIVO E SELANTE MONO COMPONENTE, TIXOTRÓPICO E ELASTOMÉRICO A	<b>Homologado</b>

	BASE DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPENHO. CARTUCHO 400ML.	
21	ADESIVO INSTANTÂNEO EM BASE DE CIANOACRILATO DE ETILO, COR TRANSPARENTE, IDEAL PARA MADEIRA, FÓRMICA, MDF, SDF, COMPENSADOS E MATERIAIS EM GERAL. FRASCO DE 100 ML. MARCA DE REFERÊNCIA: SUPERCIANO. FRASCO DE 100ML	<b>Homologado</b>
22	ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL DE CIANOACRILATO, MONOCOMPONENTE, DE BAIXA VISCOSIDADE E CURA RÁPIDA. EMBALAGEM COM BICO APLICADOR PARA APLICAÇÕES MAIS PRECISAS. POSSUI SISTEMA ANTIENTUPIMENTO. NÃO PERDE AS CARACTERÍSTICAS, NEM O TEMPO DE CURA, MESMO EM GRANDES VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. APLICAÇÃO EM MATERIAIS DIVERSOS, COMO: PORCELANA, METAL, BORRACHA, COURO, MADEIRA, PAPEL E PLÁSTICO. PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 5 GR.	<b>Cancelado na aceitação</b>
23	ADESIVO PARA MADEIRA: ADESIVO A BASE DE PVAC (COMPOSIÇÃO: DISPERSÃO À BASE DE POLICETATO DE VINILA), INDICADO NAS COLAGENS DE MADEIRA DE MÉDIA E BAIXA DENSIDADES, LAMINADOS PLÁSTICOS, PAPEL, PAPELÃO, CARTUCHO (NÃO ENVERNIZADOS), SACOS DE PAPEL E MATERIAIS POROSOS EM GERAL. COLAGEM SOBRE PRESSÃO QUENTE E FRIA, RENDIMENTO MÍNIMO: 160 A 200G/M² PARA MONTAGEM E 100 A 150G/M² PARA LAMINAÇÃO. EMBALAGEM DE 1 KG.	<b>Homologado</b>
24	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC: ADESIVO PLÁSTICO PARA UNIÃO ENTRE TUBOS E CONEXÕES EM PVC POR MEIO DE SOLDAGEM A FRIO. – COMPOSIÇÃO QUÍMICA: PRODUTO A BASE DE MISTURAS DE SOLVENTES FORMALDEÍDOS, CETONAS E RESINA DE PVC; PRODUTO INFLAMÁVEL, COM VAPORES TÓXICOS; MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS: MATERIAIS OXIDANTES FORTES COMO CLORO LÍQUIDO E OXIGÊNIO CONCENTRADO. VALIDADE: 24 MESES (FRASCO); ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO; FORMA: FLUÍDA; COR: INCOLOR; ODOR: CARACTERÍSTICO; PH: NÃO APLICÁVEL, SOLVENTE NÃO AQUOSO; TEOR DE VOLÁTEIS: 86%; EMBALAGEM: FRASCOS COM 175 GRAMAS DE ADESIVO PLÁSTICO INCOLOR. APLICAÇÃO: PROCESSO DE SOLDAGEM DAS LINHAS SOLDÁVEL MARROM PARA ÁGUA FRIA, REGISTROS E VÁLVULAS SOLDÁVEIS, TUBULAÇÕES DE ESGOTO NORMAL E REFORÇADA.	<b>Cancelado na aceitação</b>
25	ADESIVO TRAVA ROSCA: MATERIAL MONOCOMPONENTE ANAERÓBICO PARA TRAVAR ROSCAS, OU FIXAR PEÇAS CILÍNDRICAS LISAS, QUE APRESENTA COMPORTAMENTO TIXOTRÓPICO E OFERECE MÉDIA PARA ALTA RESISTÊNCIA À DESMONTAGEM. O PRODUTO CURA QUANDO CONFINADO ENTRE SUPERFÍCIES METÁLICAS E NA AUSÊNCIA DE AR. APLICAÇÕES TÍPICAS: IMPEDE VAZAMENTOS E O AFROUXAMENTO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO LISOS OU ROSQUEADOS DEVIDO À VIBRAÇÃO. INDICADO ESPECIALMENTE PARA APLICAÇÕES PESADAS, COMO PARAFUSOS DE TRANSMISSÕES, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E INSTALAÇÕES FERROVIÁRIAS, SELOS DE BLOCOS DE MOTOR, ROLAMENTOS, BUCHAS OU ONDE NECESSITE ELEVADOS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA A CHOQUES, VIBRAÇÕES E ESFORÇOS. ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICA PRINCIPAL - BAIXA RESISTÊNCIA, PARAFUSOS ATÉ 1/4" (M6); COR -VIOLETA; VISCOSIDADE (CP) – 125; FOLGA DIAMETRAL MÁX. (MM) – 0,12; RESISTÊNCIA QUEBRA/RESIDUAL (N.M) (AÇO X AÇO) (3/8" X 16) - 11/4; FAIXA DE TEMPERATURA - (-)54 A 150°C; TEMPO DE CURA PARCIAL/ TOTAL (AÇO) - 20 MIN/24HS. PESO LÍQUIDO DO FRASCO - 50GR;	<b>Homologado</b>
26	ALAVANCA DE FERRO REDONDO LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 X 1,80 M.	<b>Homologado</b>
27	ALFABETOS DE AÇO: MATERIAL AÇO TEMPERADO, TAMANHO DA FONTE 3/16" - 5 MM, CONTENDO TODAS AS LETRAS DO ALFABETO BRASILEIRO - A A Z (27 PEÇAS). APLICADO NA MARCAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS. ACOMPANHA ESTOJO PLÁSTICO PARA ACOMODAÇÃO DAS PEÇAS.	<b>Cancelado na aceitação</b>
28	ALGARISMOS DE AÇO: ALGARISMO DE AÇO, MATERIAL AÇO TEMPERADO (DUREZA DE 58 A 63 HRC), NÚMEROS DE 0 A 9, CAIXA COM 9 UNIDADES, TAMANHO 5MM, PESO APROX. 0,2 KG, APLICAÇÃO MARCAÇÃO E GRAVAÇÃO EM MATERIAIS DIVERSOS.	<b>Homologado</b>
29	ALICATE PARA CORTAR AZULEJOS: ALICATE PARA CORTE DE PISOS E AZULEJOS, MATERIAL AÇO ESTAMPADO, RODEL RISCADOR DE METAL DURO, COM SEPARADOR, CABO PLASTIFICADO, MEDIDA 8" (200 MM).	<b>Cancelado na aceitação</b>
30	APLICADOR MANUAL DE SILICONE. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE AÇO. UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE SILICONE DE TUBOS DE 300 GR EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS. DIMENSÕES APROXIMADAS A X L X P: 5,5 X 32 X 20 CM.	<b>Homologado</b>
31	ARAME LISO Nº12, 2,76MM GALVANIZADO	<b>Cancelado na aceitação</b>
32	ARAME LISO Nº14, 2,11MM GALVANIZADO	<b>Cancelado na</b>

		<b>aceitação</b>
33	ARAME RECOZIDO N° 18, ROLO COM 1KG.	<b>Cancelado na aceitação</b>
34	ARAME RECOZIDO: ARAME RECOZIDO PARA USO EM ARMAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL. ELEVADO GRAU DE MALEABILIDADE, FACILITANDO SEU TRABALHO EM AMARRAÇÕES DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, ALTA RESISTÊNCIA, PRODUZIDO DE ACORDO COM A NORMA NBR 5589/82, PROPORCIONA UMA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO ATÉ 40 KGF/MM². ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIÂMETRO NOMINAL: 1,25 MM; MASSA NOMINAL: 0,010 KG/M; EMBALAGEM: ROLO COM 1KG.	<b>Cancelado na aceitação</b>
35	ARCO DE SERRA CABO FECHADO 12" POL (30CM). CORPO EM ALUMÍNIO. CABO E APOIO FRONTAL ANATÔMICOS, COM REVESTIMENTO EM PVC OU EMBORRACHADO. COM TENSIONADOR DE LÂMINA. INDICADO PARA CORTE DE METAL. ACOMPANHA LÂMINA BI- METAL COMPATÍVEL.	<b>Cancelado na aceitação</b>
36	AREIA FINA PARA REBOCO.	<b>Homologado</b>
37	AREIA GROSSA LAVADA	<b>Homologado</b>
38	AREIA M³: AREIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA TIPO MÉDIA, OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA DE MANEIRA PARCELADA.	<b>Homologado</b>
39	ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO E EXTERNO TIPO AC 2, EMBALAGEM 20 KG (CONFORME NBR 14.081)	<b>Homologado</b>
40	ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO TIPO AC 1, EMBALAGEM 20 KG (CONFORME NBR 14.081)	<b>Homologado</b>
41	ARGAMASSA AC-3: COMPOSIÇÃO: CIMENTO, AREIA QUARTZOSA, ADITIVOS ESPECIAIS E POLÍMEROS. DENSIDADE APARENTE: 1,4G/CM³. DESEMPENHO: ADERÊNCIA: CURA NORMAL 0,9 MPA, CURA SUBMERSA EM ÁGUA 0,6 MPA E CURA EM ESTUFA 0,6 MPA; DESLIZAMENTO: >0,5 MM; TEMPO EM ABERTO: >20 MINUTOS; EMBALAGEM: ENTREGA EM SACOS DE 20 KG DO PRODUTO. CONSUMO APLICAÇÃO NA BASE: ± 4,0KG/M² APLICAÇÃO NA BASE E NO VERSO DA PLACA: ± 8,0KG/M² APLICAÇÃO: ASSENTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS, INCLUSIVE PORCELANATOS E ARDÓSIAS COM FORMATOS ATÉ 80 CM X 80 CM, EM PISOS E PAREDES DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS. ASSENTAMENTO DE SOBREPOSIÇÃO DE ATÉ 60 CM X 60 CM. ASSENTAMENTO DESSES REVESTIMENTOS COM SECAGEM RÁPIDA EM ÁREAS DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PEDESTRES, COMO EDIFÍCIOS COMERCIAIS, ESTAÇÕES, SHOPPING CENTERS, ETC. ASSENTAMENTO DE PISO SOBRE PISO E AZULEJO SOBRE AZULEJO, OU SEJA, DE REVESTIMENTOS NOVOS SOBRE ANTIGOS, COMO CERÂMICA, GRANILITE E EPÓXI, COM SECAGEM RÁPIDA. IDEAL PARA REFORMAS. PARA FACHADAS COM ALTURA DE ATÉ 3 M E PARA PISCINAS. BASES DE APLICAÇÃO: EMBOÇO E ARGAMASSA DE CONTRAPISO SARRAFEADOS OU DESEMPENADOS, CURADOS HÁ PELO MENOS 72 HORAS E QUE ESTEJAM FIRMES E SECOS. ALVENARIAS COM MAIS DE 14 DIAS, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, BLOCOS SILICOCALCÁRIOS, DESDE QUE UTILIZADAS PARA O REVESTIMENTO DE ÁREAS INTERNAS, CONFORME NORMA TÉCNICA NBR 13.754. CONCRETO COM, NO MÍNIMO, 28 DIAS. REVESTIMENTOS ANTIGOS CERÂMICOS, CIMENTADOS LISOS, GRANILITE, ÁRDOSIA, PORCELANATO, PEDRAS E EPÓXI, DESDE QUE LIMPOS CONFORME INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO. OUTRAS BASES SOB CONSULTA AO FABRICANTE.	<b>Homologado</b>
42	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA. LARGURA 23 CM.	<b>Homologado</b>
43	BARRA DE FERRO 10 MM OU ¾":BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PRODUZIDO RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR 7480. CATEGORIA CA-50 COM SUPERFÍCIE NERVURADA. DIÂMETRO DO PINO PARA DOBRAMENTO A 180° 3MM X DN. DIMENSÕES: BITOLA: 3/8"; ESPESSURA: 10MM; PESO: 7,4 KG COMPRIMENTO DA BARRA: 12 METROS.	<b>Homologado</b>
44	BARRA DE FERRO 4,2 MM: BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PRODUZIDO RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR 7480. CATEGORIA CA-50 COM SUPERFÍCIE NERVURADA. DIMENSÕES: ESPESSURA: 4,2MM; PESO: 1,3 KG COMPRIMENTO DA BARRA: 12 METROS.	<b>Homologado</b>
45	BARREIRA MONOBLOCO PARA OBSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE VEÍCULOS, FABRICADA EM POLIETILENO ADITIVADO COM PROTEÇÃO CONTRA A AÇÃO DO SOL E DO CLIMA QUE GARANTA ALTA DURABILIDADE. COM DISPOSITIVO PARA LIGAÇÃO ENTRE UMA BARREIRA E OUTRA. NA COR AMARELA COM LISTRAS REFLEXIVAS. COM PESO MÍNIMO DE 10 KG VAZIO E PESO CHEIO COM ÁGUA DE NO MÍNIMO 150	<b>Cancelado na aceitação</b>

	KG. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,0 M DE COMPRIMENTO, 0,5 M DE LARGURA E 0,5 M DE ALTURA.	
46	BOCAL CIRCULAR BRANCO, REFERÊNCIA MODELO AQUAPLUV STYLE TIGRE, INDICADO PARA COLETA E CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE TELHADOS RESIDENCIAIS. PRODUZIDO EM PVC COM ADITIVO ANTIUV, PARA PROTEÇÃO CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS SOLARES. SUPERFÍCIE INTERNA LISA PARA ESCOAMENTO FACILITADO E EVITAR ACÚMULO DE SEDIMENTOS E FOLHAS. COM ENCAIXES PRECISOS DOS OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA DE COLETA DA ÁGUA DA CHUVA. DIMENSÕES: BITOLA: 132 X 89 / 88, L: 177 MM, H: 142 MM, D: 84 MM, B: 91 MM, A: 133 MM (CONFORME DESENHO ANEXO). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA E VEDAÇÕES.	<b>Homologado</b>
47	BORRACHA DE SILICONE: TUBO DE SILICONE ACÉTICO, ANTIMOFO, ADESIVO SELANTE DE SILICONE DE CURA NEUTRA, FORMA UM ELASTÔMERO FLEXÍVEL E QUIMICAMENTE INERTE. APRESENTA SUPER VEDAÇÃO, EXCELENTE ADERÊNCIA EM REPAROS DOMÉSTICOS, CURA RÁPIDA COM BOA RESISTÊNCIA A DIVERSOS PRODUTOS QUÍMICOS E INTEMPÉRIES. NÃO PODE RECEBER PINTURA PARA ACABAMENTO. ADESIVO SELANTE PARA VIDRO, MADEIRA, ALUMÍNIO, ESQUADRIAS, JUNTAS DE DILATAÇÃO E NAS JUNÇÕES DE GRANITO, MÁRMORE, PEDRAS ORNAMENTAIS E DIVERSOS OUTROS MATERIAIS. PODE SER APLICADO EM METAIS SENSÍVEIS A CORROSÃO. (RESISTE À TEMPERATURA DE -50 A 200°C). APLICADO COM APLICADOR DE SILICONE. COR INCOLOR. EMBALAGENS/FRASCOS DE 280GR.	<b>Cancelado na aceitação</b>
48	BRITA – PÓ DE BRITA. A ENTREGA DEVERÁ SER FRACIONADA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO IFC.	<b>Homologado</b>
49	BRITA MISTA SUJA. A ENTREGA DEVERÁ SER FRACIONADA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO IFC	<b>Homologado</b>
50	BRITA Nº 1. A ENTREGA DEVERÁ SER FRACIONADA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO IFC.	<b>Homologado</b>
51	BRITA Nº 4. A ENTREGA DEVERÁ SER FRACIONADA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO IFC.	<b>Homologado</b>
52	BRITA ZERO. A ENTREGA DEVERÁ SER FRACIONADA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO IFC.	<b>Homologado</b>
53	BRITA Nº 2. A ENTREGA DEVERÁ SER FRACIONADA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO IFC.	<b>Homologado</b>
54	BROCA COM PONTA DE VÍDEA PARA CONCRETO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO DE 10MM, COMPRIMENTO ÚTIL MÍNIMO DE 80MM (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	<b>Cancelado na aceitação</b>
55	BROCA COM PONTA DE VÍDEA PARA CONCRETO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO DE 12MM, COMPRIMENTO ÚTIL MÍNIMO DE 90MM (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	<b>Homologado</b>
56	BROCA COM PONTA DE VÍDEA PARA CONCRETO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO DE 4MM, COMPRIMENTO ÚTIL MÍNIMO DE 39MM (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	<b>Cancelado na aceitação</b>
57	BROCA COM PONTA DE VÍDEA PARA CONCRETO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO DE 5MM, COMPRIMENTO ÚTIL MÍNIMO DE 39MM (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	<b>Homologado</b>
58	BROCA COM PONTA DE VÍDEA PARA CONCRETO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO DE 6MM, COMPRIMENTO ÚTIL MÍNIMO DE 54MM (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	<b>Homologado</b>
59	BROCA COM PONTA DE VÍDEA PARA CONCRETO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO DE 8MM, COMPRIMENTO ÚTIL MÍNIMO DE 80MM (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	<b>Homologado</b>
60	BROCA PARA PERFURAÇÃO DE MADEIRA HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO DE 10MM, COMPRIMENTO ÚTIL MÍNIMO DE 85MM (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	<b>Homologado</b>
61	BROCA PARA PERFURAÇÃO DE MADEIRA HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO DE 12MM, COMPRIMENTO ÚTIL MÍNIMO DE 100MM (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	<b>Homologado</b>
62	BROCA PARA PERFURAÇÃO DE MADEIRA HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO DE 4MM, COMPRIMENTO ÚTIL MÍNIMO DE 45MM (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA,	<b>Homologado</b>

	DEXTER, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	
63	BROCA PARA PERFURAÇÃO DE MADEIRA, HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO DE 5MM, COMPRIMENTO ÚTIL MÍNIMO DE 55MM (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	<b>Homologado</b>
64	BROCA PARA PERFURAÇÃO DE MADEIRA, HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO DE 6MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 95MM,(BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	<b>Homologado</b>
65	BROCA PARA PERFURAÇÃO DE MADEIRA, HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO DE 8MM, (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	<b>Homologado</b>
66	BROCHA QUADRADA CEPA PLÁSTICA 10 CM	<b>Homologado</b>
67	BROCHA QUADRADA, 15X5,6CM, COM CABO PLÁSTICO, IDEAL PARA PINTURAS COM CAL E LIMPEZA.	<b>Homologado</b>
68	BUCHA DE NYLON 6 MM. POSSUI ALETAS E TRAVAS ANTI-GIRO, EVITANDO QUE A BUCHA RODE DENTRO DO FURO. PRODUZIDA EM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE OU POLIETILENO. COMPRIMENTO: 30 MM.	<b>Homologado</b>
69	BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S10, SEM PARAFUSO, PARA CONCRETO	<b>Homologado</b>
70	BUCHA ESPECIAL PARA TIJOLO VAZADO, NA BITOLA ADEQUADA AO PARAFUSO SEXTAVADO ¼ X 90MM, ROSCA SOBERBA.	<b>Homologado</b>
71	BUCHA PLÁSTICA PARA ALVENARIA TAMANHO 10 MM. MEDIDA 50 X10 (COMPRIMENTO X DIÂMETRO).	<b>Cancelado na aceitação</b>
72	BUCHA PLÁSTICA PARA ALVENARIA TAMANHO 12 MM, MEDIDA 60 X12 (COMPRIMENTO X DIÂMETRO).	<b>Cancelado na aceitação</b>
73	BUCHA PLÁSTICA PARA ALVENARIA TAMANHO 6 MM, MEDIDA 30 X 6 (COMPRIMENTO X DIÂMETRO). PACOTE COM 100 UNIDADES	<b>Homologado</b>
74	BUCHA PLÁSTICA PARA ALVENARIA TAMANHO 8 MM, MEDIDA 40 X8 (COMPRIMENTO X DIÂMETRO). PACOTE COM 100 UNIDADES	<b>Cancelado na aceitação</b>
75	CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA COMPRIMENTO TOTAL ABERTO 3 M.	<b>Cancelado na aceitação</b>
76	CADEADO: CADEADO 40MM, EFICAZ E SEGURO, CONTA COM A MAIS ALTA QUALIDADE NO RAMO PARA GARANTIR PROTEÇÃO ONDE FOR NECESSÁRIO. CARACTERÍSTICAS: CORPO EM LATÃO MACIÇO, COM HASTE EM AÇO, ACOMPANHA DUAS CHAVES EM LATÃO. TAMANHO: 40 MM. TIPO: RESIDENCIAL, ARMÁRIO, BAGAGEM. COR: DOURADO. CERTIFICAÇÃO: ISO 9001. COMPONENTES: 1 CADEADO E DUAS CHAVES. APLICAÇÃO: PORTA, PORTÕES, OUTROS.	<b>Homologado</b>
77	CAIBRO TIPO CEDRINHO, ITAÚBA, CAMBARÁ PARA USO EM TELHADO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 6 CM, COMPRIMENTO 6 METROS, O COMPRIMENTO VARIA DE MEIO EM MEIO METRO COM NO MÍNIMO 2 METROS E NO MÁXIMO 7 METROS CADA PEÇA.	<b>Homologado</b>
78	CAIBRO, TIPO PINUS, ESPESSURA: 10 CM, LARGURA: 5 CM, COMPRIMENTO: 5 METROS, O COMPRIMENTO VARIA DE MEIO EM MEIO METRO COM NO MÍNIMO 3 METROS E NO MÁXIMO 6 METROS CADA PEÇA.	<b>Homologado</b>
79	CAL HIDRATADA 20KG: CAL TIPO HIDRATADA. COR: BRANCO; - PESO: 20,01KG; EMBALAGEM: SACO DE PAPEL; QUANTIDADE DO PRODUTO NA EMBALAGEM: 20 KG; COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; FORMAS DE UTILIZAÇÃO: ELABORAÇÃO DE ARGAMASSAS PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO; BENEFÍCIOS: MAIOR RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA, MELHOR ADERÊNCIA E DURABILIDADE.	<b>Deserto</b>
80	CALHA DE VEDAÇÃO EM ALUMÍNIO VEDANTE PARA PORTA, COM BORRACHA NA PARTE INFERIOR. COMPRIMENTO DE 1 M.	<b>Homologado</b>
81	CALHA EM ALUMÍNIO COM CHAPA DE 0,7 MM, DIVERSOS TAMANHOS, DESENVOLVIMENTO EM M²	<b>Deserto</b>
82	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 40 CM. DEVERÁ CONTER A QUANTIDADE DE DESCIDAS E BITOLA NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE ÁGUA PLUVIAL DEPOSITADA.	<b>Cancelado na aceitação</b>
83	CALHA EM FORMATO RETANGULAR, COR BRANCO, PARA COLETA DA ÁGUA DA CHUVA EM TELHADOS, PRODUZIDA EM PVC COM ADITIVO ANTIUV, PARA PROTEÇÃO	<b>Cancelado na aceitação</b>

	CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS SOLARES. COM PEÇAS PADRONIZADAS PARA A MONTAGEM, OLHAIS PARA FIXAÇÃO DIRETA E MONTAGEM ATRAVÉS SIMPLES ENCAIXE. COM UMA TAMPA PARA FINAL DE CALHA A CADA 10 M DE CALHA FORNECIDA. COM COMPROVADA RESISTÊNCIA À AÇÃO DAS INTEMPÉRIES E AO AMARELAMENTO. COM VEDAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS ENCAIXES DAS PEÇAS DO SISTEMA. COM CONEXÕES COM OLHAIS PARA FIXAÇÃO DIRETA NAS TESTEIRAS E ANÉIS DE VEDAÇÃO JÁ INCORPORADOS AO PRODUTO, NA QUANTIDADE E RESISTÊNCIA NECESSÁRIAS PARA SUPORTAR O PESO DA CALHA CHEIA DE ÁGUA. COM SUPERFÍCIE INTERNA LISA. DIMENSÕES: BITOLA: 132 X 89, L: 3000 MM, H:89 MM, B:90 MM, A:132 MM (CONFORME DESENHO ANEXO). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA E VEDAÇÃO.	
84	CALHETÃO 90 CRFS. MATERIAL COM TECNOLOGIA CRFS (CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO) SEM AMIANTO. LARGURA ÚTIL: 90CM, LARGURA TOTAL 100 CM, ESPESSURA: 8 MM, COMPRIMENTO: 3,70M. VÃO LIVRE MÁXIMO: 6,5M. INCLINAÇÃO MÍNIMA: 5° (9%)	<b>Deserto</b>
85	CANTO INTERNO PARA ACABAMENTO TIPO MOLDURA EM FORRO DE PVC, COR BRANCO	<b>Homologado</b>
86	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM ESTRUTURA DE CANTONEIRA, E CAÇAMBA METÁLICA DE 70 LITROS. PNEU COM CÂMARA DEVERÁ SER FORNECIDO JUNTAMENTE COM O ITEM.	<b>Deserto</b>
87	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO: CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL RESISTENTE AO ATRITO DA OPERAÇÃO, COM CABO DE METAL DE 120 CM, FIXAÇÃO DO CABO NA CAVADEIRA POR DOIS PARAFUSOS EM CADA CABO, COMPRIMENTO TOTAL COM CABO: 1410 MM, PESO TOTAL 2,66 KG; ESPECIFICAÇÕES DA CAVADEIRA: FABRICAÇÃO EM METAL RESISTENTE; ACABAMENTO EM PINTURA FOSFATIZADA NA COR LARANJA ESCURO; COMPRIMENTO: 293 MM; LARGURA DA PÁ: 110 MM; ABERTURA MÁXIMA ENTRE PÁS: 125 MM; ESPECIFICAÇÕES DO CABO: MATERIAL FABRICAÇÃO METAL; ACABAMENTO EM PINTURA NA COR PRETO; COMPRIMENTO: 1200 MM. APLICAÇÃO: UTILIZADA NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CAVAR E RETIRAR A TERRA NUMA ÚNICA OPERAÇÃO.	<b>Deserto</b>
88	CAVADEIRA RETA COM CABO: CAVADEIRA RETA, COM OLHO DE 35 MM DE DIÂMETRO, ACABAMENTO COM PINTURA EM VERNIZ TRANSPARENTE, CABO DE MADEIRA (PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO) EUCALIPTO COM 120 CM DE COMPRIMENTO, COM FURO TIPO OLHO NA PONTA SUPERIOR DO CABO PARA PENDURAR A FERRAMENTA, PESO TOTAL: 1,68 KG. DIMENSÕES: ALTURA DA CAVADEIRA: 310 MM; LARGURA (CORTE): 95 MM; DIÂMETRO OLHAL: 35 MM; COMPRIMENTO TOTAL COM CABO: 1410MM. APLICAÇÃO: É UTILIZADA NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ABRIR BURACOS, DELIMITANDO AS BORDAS E AFOFANDO A TERRA.	<b>Deserto</b>
89	CHAPA DE MADEIRA: TIPO MDF DURATEX OU COMPENSADO NAVAL, NA COR CRU, SEM PINTURA. 250 X 160 CM, ESPESSURA DE 0,6 MM	<b>Cancelado na aceitação</b>
90	CHAPA DE MADEIRITE: COMPENSADO PLASTIFICADO LISO DE MADEIRA PINUS. DIMENSÕES (MM) 2500 X 1250. ESPESSURAS (MM) 18. CHAPA PLASTIFICADA COM ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE COM TERGO FILME PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA NAS GRAMATURAS DE 120 A 240GR/M². SELAGEM COM SELADORA TERMOPLÁSTICA INDICADA PARA USO EM GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL, ESPECIFICAMENTE TODAS AS LÂMINAS DEVEM SER SELECIONADAS E COLADAS COM COLA FENÓLICA, GARANTIDO UM COMPENSADO MULTILAMINADO À PROVA D' ÁGUA.	<b>Cancelado na aceitação</b>
91	CHUMBADOR - 1/2' : CHUMBADOR PARA FIXAÇÃO EM CONCRETO TIPO PARABOLT, BITOLA 1/2', FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA AISI 304. EXPANSÃO ATÉ 360°. ACOMPANHA ARRUELA E PORCA DE MESMO MATERIAL. DIMENSÕES: DIÂMETRO PARAFUSO: 12 MM; PARTE ROSQUEÁVEL: 50 MM; COMPRIMENTO TOTAL: 100 MM.	<b>Homologado</b>
92	CHUMBADOR - 3/4': CHUMBADOR PARA FIXAÇÃO EM CONCRETO TIPO PARABOLT, BITOLA 3/4', FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. EXPANSÃO ATÉ 360°. ACOMPANHA ARRUELA E PORCA DE MESMO MATERIAL. DIMENSÕES: DIÂMETRO PARAFUSO: 3/4"; PARTE ROSQUEÁVEL: 45 MM; COMPRIMENTO TOTAL: 8.1/2'.	<b>Cancelado na aceitação</b>
93	CHUMBADOR - 3/8": CHUMBADOR PARA FIXAÇÃO EM CONCRETO TIPO PARABOLT, BITOLA 3/8", FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA AISI 304. EXPANSÃO ATÉ 360°. ACOMPANHA ARRUELA E PORCA DE MESMO MATERIAL. DIMENSÕES: DIÂMETRO PARAFUSO: 10 MM; PARTE ROSQUEÁVEL: 25 MM; COMPRIMENTO TOTAL: 75 MM.	<b>Homologado</b>

94	CILINDRO PARA FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA COMPATÍVEL COM A MARCA SOPRANO, CHAVES TIPO YALE, TAMANHO 53MM. DEVERÃO ACOMPANHAR DUAS CHAVES.	<b>Homologado</b>
95	CILINDRO PARA FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA COMPATÍVEL COM A MARCA STAM, CHAVES TIPO YALE, TAMANHO 53MM. DEVERÃO ACOMPANHAR DUAS CHAVES.	<b>Cancelado na aceitação</b>
96	SACO DE CIMENTO 50 KG:"CIMENTO, COMPOSIÇÃO: CLÍNQUER (CALCÁRIO E ARGILA) E POZOLANA, ROCHAS OU MATÉRIAS ORGÂNICAS FOSSILIZADAS ENCONTRADAS NA NATUREZA. COR: CINZA; EMBALAGEM: SACO COM 50 QUILOS. APLICAÇÃO: É ADEQUADO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO EM CONTATO COM AMBIENTES AGRESSIVOS, ÚMIDOS E OBRAS MARÍTIMAS. PODE SER APLICADO EM CONCRETO SIMPLES, ARMADO OU USINADO, ESTRUTURAS DE CONCRETO EM GERAL, FUNDAÇÕES, ESTACAS E GALERIAS SUBTERRÂNEAS.	<b>Homologado</b>
97	CINTA DE LIXA 120MM X 45 M. GRANA 80. LIXA NO PAPEL. ROLO 45 METROS	<b>Deserto</b>
98	CLIPS PARA CABOS DE AÇO: CLIPS/ PRENSA PARA CABOS DE AÇO, MATERIAL AÇO RESISTENTE E ACABAMENTO GALVANIZADO, MEDIDA DO CLIPS/GRAMPO COMPATÍVEL COM DIÂMETRO DO CABO DE AÇO DE 16,0 MM, RESISTENTE A APLICAÇÃO DE FORÇA COM O CABO DE AÇO, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 15 PEÇAS/UNIDADES, PESO TOTAL 2,4 KG. MEDIDAS: 16,0 MM – 5/8”.	<b>Cancelado na aceitação</b>
99	COLA EPÓXI (ADESIVO E ENDURECEDOR): ADESIVO EPÓXI, BICOMPONENTE UTILIZADO PARA COLAGENS E REPAROS DOS MAIS VARIADOS MATERIAIS. ISENTO DE SOLVENTES, ENDURECE A TEMPERATURA AMBIENTE OU A QUENTE. NO USO PROFISSIONAL É INDICADO PARA COLAGENS DE SUPERFÍCIES DE MATERIAIS, POROSOS OU IRREGULARES COMO: MADEIRA, CONCRETO, BORRACHA VULCANIZADA, FIBRAS NATURAIS, PEDRAS, METAIS, A MAIORIA DOS PLÁSTICOS RÍGIDOS (EXCEÇÃO POLIETILENO, POLIPROPILENO, NYLON) E OUTROS MATERIAIS. RESISTE A ATÉ 70°C. EMBALAGEM COM 2 COMPONENTES (ADESIVO E ENDURECEDOR) DE 1KG CADA.	<b>Cancelado na aceitação</b>
100	COLA PARA PVC. COR: INCOLOR. EMBALAGEM: FRASCO. CONTÉUDO: 175G.	<b>Homologado</b>
101	COLA TAPEÇARIA: ADESIVO DE CONTATO À BASE DE SOLVENTE, COLAGEM SOB PRESSÃO E COM TEMPO DE SECAGEM DE 10 A 15 MINUTOS ANTES DE UNIR AS PARTES. APLICAÇÃO EM COLAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS COMO COURO, LINÓLEO, BORRACHA, PISO DE BORRACHA, FOLHA DE PAPEL, COMPENSADO, FIBRAS, CONCRETO, CIMENTO, LAMINADOS DECORATIVOS, DIVERSOS TIPOS DE PLÁSTICO, MATERIAIS DIFERENTES ENTRE SI, ETC. ESPECIALMENTE INDICADA PARA COLAGEM DE VIDROS, ESPELHOS E VIRAGEM DE POST-FORMING. EMBALAGEM COM 870ML. PESO LÍQUIDO 730G.	<b>Homologado</b>
102	COLHER PARA PEDREIRO: MATERIAL AÇO, TAMANHO 8”, HASTE CURVADA, CABO EM MADEIRA, PESO 0,27 KG, DIMENSÕES: COMPRIMENTO COLHER 205 MM, LARGURA COLHER 114 MM, ALTURA EM COLHER E CABO 11 MM, COMPRIMENTO TOTAL COM CABO 327 MM.	<b>Homologado</b>
103	COMPENSADO NAVAL DE PEROBA MICA CLAREADA, DIMENSÕES: 6 MM, 1,60 X 2,20, COR: MARFIM.	<b>Deserto</b>
104	CORDA DE POLIAMIDA COM DIÂMETRO DE 12 MM. (O PRODUTO DE ATENDE R 100% ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA NR-16.18	<b>Cancelado na aceitação</b>
105	CORDA MULTIFILAMENTO: CORDA MULTIFILAMENTO TRANÇADA, ALTA RESISTÊNCIA A RUPTURA E ATRITO, FIBRAS SEDOSAS E TRATADAS. ESPECIFICAÇÕES: DIÂMETRO 10 MM; COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: CAPA 100% POLIPROPILENO (PP) - ALMA 100% POLIÉSTER (PET); METROS POR QUILO: 19 M; PESO POR ROLO: 12,5 KG; EMBALAGEM PADRÃO: 12,00 KG; METROS POR ROLO: MÍNIMO 237 M; RUPTURA: RESISTÊNCIA MÍNIMA 622 KGF/M; COR BATALHÃO.	<b>Cancelado na aceitação</b>
106	CORDAS FABRICADAS COM MATERIAL DE POLIPROPILENO (PP) NA CAPA E COM ALMA EM POLIÉSTER (PET). COM DIÂMETRO DE 16 MM. COR BRANCA.	<b>Cancelado na aceitação</b>
107	CORDA TRANÇADA 100% POLIPROPENO (PP), COR NATURAL, COM 5,0 MM DE DIÂMETRO E 308 METROS/ROLO APROXIMADAMENTE.	<b>Homologado</b>
108	CORRENTE: CORRENTE, MATERIAL FORJADA AÇO CARBONO 1008, ACABAMENTO POLIDO (P), TIPO ELO: CURTO, JUNÇÃO DOS ELOS ATRAVÉS DE SOLDA. ESPECIFICAÇÕES: DIÂMETRO DO ELO: 5,00 MM - 3/16”; DIMENSÕES: DIÂMETRO: 5,00 MM, COMPRIMENTO ELO: 33 MM, ALTURA: 18,00 MM; CARGA DE TRABALHO: 400 KGF; PESO UNITÁRIO: 0,468 KG/METRO; FATOR DE SEGURANÇA: 4 X A CARGA DE TRABALHO.	<b>Homologado</b>

109	CORRENTES DE ELO EM AÇO REDONDO GRAU-8, COM DIÂMETRO DE 10MM, COM LARGURA DO ELO POR FORA DE 37MM, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3,15 TONELADAS, COM PESO/METRO DE 0,8 KG. FABRICADA CONFORME A NORMA EN 818/2.	Homologado
110	CORRENTES DE ELO EM AÇO REDONDO GRAU-8, COM DIÂMETRO DE 6MM, COM LARGURA DO ELO POR FORA DE 22,2MM, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1,12 TONELADAS, COM PESO/METRO DE 0,8 KG. FABRICADA CONFORME A NORMA EN 818/2.	Homologado
111	CORTADOR DE VIDRO: CORTADOR DE VIDRO E ESPELHO. POSSUI SISTEMA AUTOMÁTICO DE INJEÇÃO DE QUEROSENE, QUE FACILITA O CORTE QUANDO O DISCO ENTRA EM CONTATO COM O VIDRO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL DO DISCO: CARBONETO DE TUNGSTÊNIO; CORTE MAIS AFIADO; VIDA ÚTIL MAIS LONGA; ACOMPANHA UM RESERVATÓRIO DE ÓLEO; POSSUI PARAFUSO REGULADOR QUE DEVE SER APERTADO (FECHADO) DEPOIS DO USO PARA VEDAR O VAZAMENTO DO PRODUTO; COMPRIMENTO DO CORTADOR: 17 CM; COMPRIMENTO DO RESERVATÓRIO: 8,5 CM; PESO 45 G.	Homologado
112	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA DE 1,1 M (LARGURA) X 6 MM (ESPESSURA).	Homologado
113	DESEMPENADEIRA DE AÇO: DESEMPENADEIRA LISA, DE HASTE METÁLICA DE 30 CM X 13 CM, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE. TEMPERADA, PROPORCIONANDO MENOR DESGASTE E UMA MAIOR RESISTÊNCIA DURANTE O USO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, FORMANDO UMA CAMADA DE PROTEÇÃO A PEÇA. CABO DE MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL. APLICAÇÃO: UTILIZADA NA APLICAÇÃO DE GESSO, MASSA CORRIDA E ESPALHAR UNIFORMEMENTE O CIMENTO PARA REBOCO DAS PAREDES.	Cancelado na aceitação
114	DESEMPENADEIRA DENTADA DE AÇO 12CM X 48 CM DENTES DE 10MM	Homologado
115	DESEMPENADEIRA PARA PEDREIRO, COM ESPONJA, FABRICADA EM MADEIRA CEDRINHO, MEDINDO 30CM X 18CM. COM CABO DE MADEIRA.	Cancelado na aceitação
116	DESEMPENADEIRA PARA PEDREIRO, SEM ESPONJA, FABRICADA EM MADEIRA CEDRINHO, MEDINDO 30CM X 18CM. COM CABO DE MADEIRA.	Cancelado na aceitação
117	DISCO DE SERRA CIRCULAR 7 ¼" DISCO PARA SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA. PARA USO EM SERRAS CIRCULARES PORTÁTEIS. PARA CORTES RÁPIDOS, LIMPOS E COM ARESTAS PERFEITAS EM MADEIRA DURA E MACIA, VIGAS DE MADEIRA E PLACAS DE AGLOMERADO. CORTES PRECISOS EM ÂNGULOS. DENTES ALTERNADOS COM ÂNGULO POSITIVO. DISCOS COM CORPO EM AÇO ENDURECIDO E TEMPERADO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: NÚMERO DE DENTES: 40; DIÂMETRO: 7 1/4 POL.(184MM); FURO: 20MM; ESPESSURA DO CORTE: 2,5MM; ESPESSURA DO DISCO: 1,5MM.	Homologado
118	DISCO DIAMANTADO TURBO AZUL 2X110X20MM PARA SERRA MÁRMORE MANUAL	Homologado
119	DIVISÓRIA CEGA PAINEL - PAINEL (COR BRANCA OU BEGE) COM MSO/COLMÉIA, E=35MM, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA OU BRANCA, COLOCADA.	Homologado
120	DIVISÓRIA CEGA PAINEL - PAINEL (COR BRANCA OU BEGE) COM MSO/COLMÉIA, E=35MM, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA OU BRANCA, COLOCADA. VIDRO DE 4,0 MM.	Homologado
121	DOBRADIÇA PARA PORTA DE MÓVEIS. ABERTURA 110° SLIDE ON RETA COM SISTEMA VELOFIX. FORNECIDA COM CALÇO E PARAFUSOS PARA A INSTALAÇÃO. DIÂMETRO DO CANECO 35 MM.	Homologado
122	DOBRADIÇA PARA PORTA, MODELO 2,5 POLEGADAS. COM 60MM DE ALTURA, COM 45MM DE LARGURA, COM 3 FUIROS. FABRICADA EM AÇO. ACABAMENTO POLIDO.	Cancelado na aceitação
123	DOBRADIÇA PARA PORTA, MODELO 3,5 POLEGADAS. COM 89,5MM DE ALTURA, COM 61MM DE LARGURA, COM 3 FUIROS. FABRICADA EM AÇO. ACABAMENTO POLIDO.	Homologado
124	DOBRADIÇA: DOBRADIÇA ESTAMPADA PARA PORTAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE ROLAMENTO, CANTOS ARREDONDADOS, ACOMPANHA BLISTER COM TRÊS PEÇAS MAIS PARAFUSOS DO CONJUNTO. MEDIDAS: 64MM X 76,2 MM. CARTELA COM 3 UNIDADES MAIS PARAFUSOS.	Cancelado na aceitação
125	EMENDA H PARA FORRO DE PVC, COR BRANCO, BARRA DE 6 METROS.	Cancelado na aceitação
126	EMENDA PARA ACABAMENTO CANTONEIRA TIPO MOLDURA PARA FORRO DE PVC,	Cancelado na



	COR BRANCO. COM 6 M DE COMPRIMENTO.	<b>aceitação</b>
127	EMENDA PARA ACABAMENTO RETO TIPO MOLDURA PARA FORRO DE PVC, COR BRANCO. COM 6 M DE COMPRIMENTO.	<b>Cancelado na aceitação</b>
128	ESCOVAS DE AÇO MANUAIS: MATERIAL CERDAS AÇO CARBONO, COM CABO ERGONÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO, QUATRO FILEIRAS DE CERDAS DE AÇO, APLICAÇÃO: RASPAGEM DE PAREDE, REMOÇÃO DE FERRUGEM E TINTAS, SERVIÇOS DE SOLDA E LIMPEZA EM GERAL.	<b>Homologado</b>
129	ESPAÇADOR E DILATADOR FLEXÍVEL PARA ASSENTAMENTO DE PISOS CERÂMICOS, AZULEJOS E PEDRAS. EM FORMA DE CRUZ. MEDIDAS: 1MM, 2MM, 3MM, 4MM, 5MM, 8MM E 10MM. PACOTES COM 100 PEÇAS.	<b>Homologado</b>
130	ESPÁTULA COM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO DE MADEIRA TRATADA. MEDIDA DA LÂMINA DE 10,2 CM.	<b>Homologado</b>
131	ESPÁTULA COM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO DE MADEIRA TRATADA. MEDIDA DA LÂMINA DE 12,5 CM.	<b>Homologado</b>
132	ESPÁTULA COM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO DE MADEIRA TRATADA. MEDIDA DA LÂMINA DE 6,3 CM.	<b>Homologado</b>
133	ESPÁTULA COM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO DE MADEIRA TRATADA. MEDIDA DA LÂMINA DE 7,5 CM.	<b>Homologado</b>
134	ESPÁTULA VIDRACEIRO, LARGURA 2 CM, IDEAL PARA ESPALHAMENTO E ALISAMENTO DE MASSA NA FIXAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DE MADEIRA OU DE FERRO.	<b>Homologado</b>
135	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO EM AEROSSOL. ACONDICIONADO EM TUBO 500ML	<b>Homologado</b>
136	ESQUADRO: MATERIAL CORPO EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, CABO INJETADO NA COR PRETA OU AMARELA, GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS, TAMANHO RÉGUA 30 CM, PESO 0,09 KG. DIMENSÕES CABO 145 MM, COMPRIMENTO 344,8 MM.	<b>Deserto</b>
137	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO: ESTICADOR, APLICAÇÃO CABO AÇO, TIPO ESTICADOR MANILHA/MANILHA, TIPO PONTA GANCHO EM AMBOS OS LADOS, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, NORMAS TÉCNICAS DIN 1480, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO ROSCA 5/8", COMPRIMENTO MÍNIMO DE TRABALHO 9", COMPRIMENTO TOTAL 22", CARGA DE TRABALHO MÍNIMA 1.500 KG.	<b>Homologado</b>
138	FECHADURA COM CILINDRO E DUAS CHAVES, CAIXA ESTREITA COMPLETA	<b>Cancelado na aceitação</b>
139	FECHADURA COM CILINDRO E DUAS CHAVES, CAIXA LARGA COMPLETA.	<b>Cancelado na aceitação</b>
140	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA METÁLICA: FECHADURA TIPO EXTERNA, ACABAMENTO CROMADO, MAÇANETA REDONDA, MATERIAL DA MAÇANETA E CILINDRO EM ZAMAC, MATERIAL DE ESPELHO, TESTA E CONTRA TESTA EM AÇO INOXIDÁVEL, PESO POR CAIXA 0,57 KG, QUANTIDADE POR CAIXA: 1 UNIDADE, ENTREGA DO PRODUTO EM CAIXA FECHADA COM TODOS OS ACESSÓRIOS COMO PARAFUSOS, CILINDRO, 2 CHAVES, ETC.	<b>Cancelado na aceitação</b>
141	FECHADURA TETRA PARA PORTA DE MADEIRA, BROCA 40X53, ACABAMENTO CROMADO, DEVERÃO ACOMPANHAR 2 CHAVES (MÍNIMO), MAÇANETA TIPO ALAVANCA, ESPELHOS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.	<b>Cancelado na aceitação</b>
142	FECHO CHATO: FECHO CHATO PARA PORTÕES, MATERIAL AÇO ZINCADO, TAMANHO 5", COM PUXADOR, POSSUI MECANISMOS PARA TRANCAMENTO COM CADEADO, POSSUI 8 FUROS PARA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS, SENDO SEIS NA BASE COM O PUXADOR E DOIS FUROS PARA TRAVAMENTO, ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	<b>Cancelado na aceitação</b>
143	FECHO REDONDO: FECHO REDONDO PARA PORTAS, MATERIAL AÇO ZINCADO, TAMANHO 6", COM PUXADOR, POSSUI MECANISMOS PARA TRANCAMENTO COM CADEADO, POSSUI 8 FUROS PARA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS, SENDO SEIS NA BASE COM O PUXADOR E DOIS FUROS PARA TRAVAMENTO, ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	<b>Cancelado na aceitação</b>
144	FITA ANTIDERRAPANTE FLUORESCENTE: FITA ANTIDERRAPANTE FLUORESCENTE, FIXAÇÃO NOS AMBIENTES ATRAVÉS DE ADESIVO, SENDO DUAS SUPERFÍCIES UMA ANTIDERRAPANTE E A OUTRA ADESIVA PARA FIXAR, INDICADA PARA SINALIZAÇÃO VISUAL DE AMBIENTES, SISTEMA QUE ABSORVE LUMINOSIDADE NATURAL E	<b>Homologado</b>

	ARTIFICIAL POR ATÉ 6 HORAS EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, COR PRETA COM FAIXA FLUORESCENTE, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA ALTO TRÁFEGO DE PESSOAS, SUPORTANDO ATÉ 4.500 PESSOAS/DIA. MEDIDAS: MÍNIMO 50,00 MM DE LARGURA, MÍNIMO DO ROLO 15,00 M DE COMPRIMENTO. APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES LISAS INTERNAS E EXTERNAS.	
145	FIXADOR PARA PORTA/RODAPÉ L.CR. DE METAL. ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO 180 MM, LARGURA 110MM E ALTURA 60MM. PINO REDONDO PARA FIXAÇÃO NO PISO, NA VERTICAL COM TRÊS PARAFUSOS. PRENDEDOR FIXADO NA PORTA, NA HORIZONTAL, COM DOIS PARAFUSOS, FABRICADO EM MATERIAL REFORÇADO.	<b>Homologado</b>
146	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 4MMX50CM (LARGURA) X 244CM (COMPRIMENTO)	<b>Deserto</b>
147	FORRO DE PVC FRISADO BRANCO. COMPRIMENTO 3 METROS X LARGURA 20 CENTÍMETROS X ESPESSURA 8 MILÍMETROS	<b>Cancelado na aceitação</b>
148	FORRO DE PVC FRISADO BRANCO. COMPRIMENTO 6 METROS X LARGURA 20 CENTÍMETROS X ESPESSURA 8 MILÍMETROS	<b>Homologado</b>
149	FOSSA SÉPTICA DE CONCRETO COM TAMPA, 1,00X0,80 TIPO 8P	<b>Homologado</b>
150	FUNDO BRANCO FOSCO PARA MADEIRA (EMBALAGEM 3,6 L)	<b>Homologado</b>
151	FUNDO PARA METAIS ZARCÃO ANTI-FERRUGEM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 900 ML. ACABAMENTO: FOSCO. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ANTICORROSIVOS E INERTES, SECANTES, ADITIVOS E SOLVENTES ALIFÁTICOS COM PEQUENA FRAÇÃO DE AROMÁTICOS. COR: LARANJA. PESO: 1,296 KG. LARGURA: 10,8 CM. PÊSO: 1,17 KG. ALTURA: 12 CM. RENDIMENTO: 30 A 40 M² POR GALÃO POR DEMÃO.	<b>Homologado</b>
152	FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES (ACRÍLICO). GALÃO 3,6 LITROS	<b>Homologado</b>
153	GLOBO ESFERA B - 15X28CM, LISO LEITOSO, PARA POSTE DE JARDIM 2,5M, 2 X E27 PRETO PARA 2 GLOBOS.	<b>Homologado</b>
154	TINTA EM SPRAY, COR GRAFITE, ACABAMENTO BRILHANTE. COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA, PIGMENTO, HEXANO, TOLUENO, ACETONA, GÁS BUTANO E PROPANO. USO GERAL, AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO: MADEIRA, FERRO, GESSO, COURO, CERÂMICA, VIME, ARTEFATOS DE MADEIRA, METAIS ETC. APLICAÇÃO A 10 CM DA SUPERFÍCIE. FRASCO COM 400ML.	<b>Homologado</b>
155	GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA PARA DRENAGEM PLUVIAL, COM 40CM LARGURA, 60CM COMPRIMENTO E 10CM DE ESPESSURA.	<b>Homologado</b>
156	GUIA ALERTA PARA CALÇADAS DE PAVER. MEDIDAS 20CM X 20 CM X 6 CM, COR VERMELHA, DESTINADA A DEFICIENTES VISUAIS. LINHA PODO TÁTIL EM CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA DE ACESSIBILIDADE EM VIGOR. RESISTÊNCIA DE 36 MPA	<b>Homologado</b>
157	GUIA DE CABO FECHADO PARA RACK 19" ALTURA 1U ESTRUTURA EM AÇO SAE 1010, PROFUNDIDADE MÍNIMA 48MM EPOXI PRETO	<b>Homologado</b>
158	IMPERMEABILIZANTE CONCRETO: ADITIVO QUE IMPERMEABILIZA CONCRETOS E ARGAMASSAS POR HIDROFUGAÇÃO DO SISTEMA CAPILAR E PERMITE A RESPIRAÇÃO DOS MATERIAIS, MANTENDO OS AMBIENTES SALUBRES. CARACTERÍSTICAS: DENSIDADE: 1,05 G/CM3; APARÊNCIA: EMULSÃO PASTOSA, COR BRANCA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAIS METÁLICOS E SILICATOS; VALIDADE: 24 MESES; EMBALAGEM: ENTREGA EM GALÕES DE 3,6 KG. APLICAÇÃO: RESERVATÓRIOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUA; REVESTIMENTOS EXTERNOS; PISOS E PAREDES EM CONTATO COM A UMIDADE DO SOLO; ASSENTAMENTO DE TIJOLOS NOS ALICERCES; CONCRETO IMPERMEÁVEL.	<b>Homologado</b>
159	IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE ELASTÔMEROS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, MARCA REFERÊNCIA: IGOLFLEX PRETO SIKA. GALÃO 3,6 LITROS	<b>Homologado</b>
160	ISOLADOR DE CANTO PARA CERCA ELÉTRICA, REFORÇADO – DE PLÁSTICO	<b>Homologado</b>
161	ISOLADOR ROLDANA, DIÂMETRO 1", PARA CERCA ELÉTRICA – DE PLÁSTICO	<b>Deserto</b>
162	ISOLANTE PARA CONCRETO, TIPO ALVENARIT, GALÃO 3,6 LITROS	<b>Deserto</b>
163	JANELA COMPLETA, PARA DIVISÓRIA EM PAINEL MSO/COLMÉIA, E=35MM, COM 1,20M DE LARGURA E 1,0M DE ALTURA, COM ESTRUTURA FABRICADA EM ALUMÍNIO	<b>Cancelado na aceitação</b>

	PINTADO NA COR PRETA OU BRANCA, COLOCADA. COM VIDRO TEMPERADO DE 8,0 MM. COM UM VIDRO FIXO E UM MÓVEL EM TRILHO COM NO MÍNIMO 2 (DUAS) ROLDANAS NA PARTE SUPERIOR, MEDINDO 1,0M DE ALTURA POR 0,65M DE LARGURA, COM TRANCA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FECHADO.	
164	JOGO SERRACOPO CONCRETO: KIT DE SERRAS TIPO SERRA COPO COM ARRESTA DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, MATERIAL DE ALTA PERFORMANCE DE CORTE EM MATERIAIS NÃO METÁLICOS. PARA CORTES DE ATÉ 41 MM DE PROFUNDIDADE. KIT COM 7 SERRAS, SENDO 5 SERRAS E 2 ACESSÓRIOS. ITENS INCLUSOS: 1 SERRA COPO DE 33 MM; 1 SERRA COPO DE 53 MM; 1 SERRA COPO DE 67 MM; 1 SERRA COPO DE 73 MM; 1 SERRA COPO DE 83 MM; 1 HASTE PILOTO DE 3/8"; 1 BASE DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO APLICAÇÃO: UTILIZADOS PARA CORTES DE MATERIAIS NÃO METÁLICOS, AÇOS ENDURECIDOS, VIDROS, MÁRMORES, CERÂMICAS, CONCRETO, ETC.	<b>Cancelado na aceitação</b>
165	JOGO SERRACOPO MADEIRA E METAL: CASE/KIT PARA SERRA COPO, MATERIAL DAS SERRAS BI-METAL-VH COM DENTES FABRICADOS EM AÇO RÁPIDO TEMPERADO DE ELEVADA DUREZA, RESISTÊNCIA AO CALOR E ÂNGULO DE ATAQUE POSITIVO, SOLDA EM CORPO DE AÇO COM LIGA MUITO RESISTENTE. CAPACIDADE DE CORTE DE ATÉ 41 MM (1 - 5/8") DE PROFUNDIDADE. NO CASE DEVERÁ CONTER UM JOGO COM 15 PEÇAS NO TOTAL, SENDO 11 SERRAS E 4 ACESSÓRIOS. ACABAMENTO DAS SERRAS NA COR AMARELO E ACESSÓRIOS NA COR PRETO. DIÂMETROS DAS SERRAS: 19MM (3/4"); 22MM (7/8"); 25MM (1"); 32MM (1.1/4"); 35MM (1.3/8"); 38MM (1.1/2"); 44MM (1.3/4"); 51MM (2"); 57MM (2.1/4"); 64MM (2.1/2"); 76MM (3"). ACESSÓRIOS INCLUSOS: A1 - MANDRIL DE 3/8"; A2 - MANDRIL DE 1/2"; A5 - EXTENSÃO PARA SUPORTE, MANDRIL DE 1/2", 300 MM DE COMPRIMENTO; A7 - MOLA EJETORA. CASE: ESTOJO PARA ACOMODAÇÃO DE TODOS OS ITENS INCLUSOS NO KIT, ACABAMENTO NAS CORES VERMELHO E AMARELO, 440MM X 350MM X 100MM. APLICAÇÃO: UTILIZADO NOS DIVERSOS RAMOS DA INDÚSTRIA E CONSTRUTORAS, PARA O CORTE DE DIVERSOS MATERIAIS, INCLUINDO MADEIRA, METAIS E AÇO.	<b>Homologado</b>
166	LADRILHO HIDRÁULICO PISO TÁTIL OU PODOTÁTIL ALERTA 20 X 20 CM (COR VERMELHA)	<b>Homologado</b>
167	LAJOTA SEXTAVADA PARA CALÇAMENTO, MEDINDO 25 CM X 25 CM X 8 CM. COM COMPROVADA RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, COMERCIAIS LEVES E VEÍCULOS PESADOS.	<b>Homologado</b>
168	LÂMINA PARA SERRA MANUAL: LÂMINA PARA SERRA MANUAL, MATERIAL FABRICAÇÃO AÇO BI-METAL UNIQUE, UTILIZADA EM QUALQUER CONDIÇÃO DE TRABALHO. PROPORCIONA CORTES MAIS SUAVES DEVIDO ÀS MÚLTIPLAS ARESTAS DE CORTE - "MULTI EDGE PERFORMANCE" E AO EFEITO DE DIVISÃO DE CAVACOS - "SPLIT-CHIP ADVANTAGE". LÂMINA DE SERRA SEMI-RÍGIDA, INQUEBRÁVEL DURANTE O USO E À PROVA DE ESTILHAÇAMENTO. MENOR CUSTO POR CORTE. CORTA 35% MAIS RÁPIDO QUE AS SERRAS COM PERFIL DE DENTE CONVENCIONAL. RENDIMENTO 25% SUPERIOR ÀS SERRAS BI-METÁLICAS CONVENCIONAIS. ESPECIFICAÇÕES: QUANTIDADE DE DENTES POR 25MM: 24; SELEÇÃO DA DENTIFICAÇÃO: 3 - 11MM; COMPRIMENTO: 12" - 300MM; LARGURA: 1/2 " - 13 MM; ESPESSURA: 0,024" - 0,6 MM. APLICAÇÃO: UTILIZADA PARA SERVIÇOS MECÂNICOS, FERRAMENTEIROS, ENCANADORES, ELETRICISTAS, ETC.	<b>Cancelado na aceitação</b>
169	JOGO DE LAMINAS PARA SERRAS TICO-TICO (DIVERSOS MODELOS): JOGO DE LÂMINAS PARA SERRA TIPO TICO-TICO. KIT DE LÂMINAS CONTENDO 8 PEÇAS. ITENS INCLUSOS: 2 UN TE118A – METAL – STANDARD; 2 UN TE119BO – MADEIRA – CORTES CURVOS; 2 UN TE111D – MADEIRA - STANDARD; 1 UN TE101B – MADEIRA – CORTES LIMPOS; 1 UN TE111C – MADEIRA – STANDARD. ACOMPANHA ESTOJO PARA ACOMODAÇÃO DAS PEÇAS NA COR AMARELO, COM OS 8 COMPARTIMENTOS DEVIDAMENTE ENUMERADOS. ESPECIFICAÇÕES DO KIT: ALTURA: 16,50 CM; LARGURA: 1,80CM; PROFUNDIDADE: 5,60 CM; PESO: 80,00 GR. APLICAÇÃO: CORTAR TALHAS DE MADEIRA, OBJETOS DE PLÁSTICO E METAIS EM GERAL.	<b>Deserto</b>
170	LANÇA CHAMAS COM 2 REGISTROS, HASTE LONGA COM 60CM COM DUPLA CAMADA DE VINCO, MANGUEIRA COM 2,10 METROS, ANTI CHAMAS E SUPER REFORÇADA. TEMPERATURA MÍNIMA DE 750°C. CONSUMO DE 1.400KG/H GLP COM REGISTRO TOTALMENTE ABERTO.	<b>Homologado</b>
171	LÁPIS PARA PEDREIRO/CARPINTEIRO. FABRICADO EM MADEIRA DE ALTA QUALIDADE. COR GRAFITE. COM 180MM COMPRIMENTO, 17MM DE LARGURA E 10MM DE ALTURA.	<b>Homologado</b>
172	LIMA PARA MOTOSSERRA: LIMA PARA MOTOSSERRA, FABRICADA EM AÇO ALTO CARBONO. DENTEADO DA FACE: TIPO MURÇO SIMPLES. SECÇÃO REDONDA QUE	<b>Cancelado na aceitação</b>

	MANTÉM O MESMO DIÂMETRO EM TODO O COMPRIMENTO. DENTES CONSTRUÍDOS PARA PROPICIAR UMA MELHOR OPERAÇÃO DE AFIAÇÃO. CABO INJETADO COM ACABAMENTO NA COR AMARELO. FURO TIPO OLHAL NO CABO, PERMITINDO PENDURAR A FERRAMENTA. DIÂMETRO: 3/16". EMBALAGEM BLISTER. ESPECIFICAÇÕES: COMPRIMENTO: 310 MM; DIÂMETRO LIMA: 4,5 MM; DIÂMETRO CABO: 30,20 MM X 25 MM (LARGURA X ALTURA);	
173	LIXA PARA MADEIRA EM ROLO GRANA 60	<b>Homologado</b>
174	LONA FORTE 15 X 10 M: LONA FORTE DE TAMANHO 6 X 3 M = 18M2. BAINHAS E EMENDAS 100% VULCANIZADAS À AR QUENTE, ILHÓSES METÁLICOS GALVANIZADOS A CADA UM METRO DE DISTÂNCIA, CORDA INTERNA DE POLIPROPILENO EM TODO O PERÍMETRO, LAMINAÇÃO DE POLYETHILENO NAS DUAS FACES COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA. CARACTERÍSTICAS: DUAS CORES: AZUL DE UM LADO E BRANCO DO OUTRO; 100% IMPERMEÁVEL; LAMINAÇÃO DE POLYETHILENO NAS DUAS FACES COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA; MALHA DE POLIPROPILENO COM TREVIRA FECHADA; ACABAMENTO VULCANIZADO NAS BAINHAS COM CORDA DE REFORÇO E ILHOSES QUE MELHORAM O TRACIONAMENTO; ILHÓSES METÁLICOS GALVANIZADOS POSICIONADOS A CADA UM METRO; ESPESSURA DO TECIDO: 300 MICRAS (0,3MM); GRAMATURA: 180 (+-5%) GR/M2; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO-TRAMA: 87,41 KGF; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO-URDUME: 88,63 KGF; REPELÊNCIA A ÁGUA: 100% REPELENTE.	<b>Homologado</b>
175	LONA FORTE 6 X 3 M: LONA FORTE DE TAMANHO 15 X 10 M = 150M2. BAINHAS E EMENDAS 100% VULCANIZADAS À AR QUENTE, EVITANDO INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, ILHÓSES METÁLICOS GALVANIZADOS A CADA UM METRO DE DISTÂNCIA, CORDA INTERNA DE POLIPROPILENO EM TODO O PERÍMETRO, MELHORANDO O ALONGAMENTO DA LONA QUANDO UTILIZADA. LAMINAÇÃO DE POLYETHILENO NAS DUAS FACES COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA. CARACTERÍSTICAS: DUAS CORES: AZUL DE UM LADO E BRANCO DO OUTRO; 100% IMPERMEÁVEL; LAMINAÇÃO DE POLYETHILENO NAS DUAS FACES COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA; MALHA DE POLIPROPILENO COM TREVIRA FECHADA; ACABAMENTO VULCANIZADO NAS BAINHAS COM CORDA DE REFORÇO E ILHOSES QUE MELHORAM O TRACIONAMENTO; ILHÓSES METÁLICOS GALVANIZADOS POSICIONADOS A CADA UM METRO; ESPESSURA DO TECIDO: 300 MICRAS (0,3MM); GRAMATURA: 180 (+-5%) GR/M2; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO-TRAMA: 87,41 KGF; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO-URDUME: 88,63 KGF; REPELÊNCIA A ÁGUA: 100% REPELENTE.	<b>Homologado</b>
176	MAÇANETA DE ALAVANCA: MAÇANETA EM FORMATO ALAVANCA UNIVERSAL PARA FECHADURAS. ACABAMENTO: CROMADO, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE FECHADURAS. ACOMPANHA PINO E ENCAIXE PLÁSTICO DE ENCOSTO.	<b>Homologado</b>
177	MAÇANETA DE BOLA: MAÇANETA EM FORMATO REDONDO (BOLA), APLICAÇÃO UNIVERSAL PARA FECHADURAS. ACABAMENTO: CROMADO, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE FECHADURAS. ACOMPANHA PINO E ENCAIXE PLÁSTICO DE ENCOSTO.	<b>Cancelado na aceitação</b>
178	JOGO DE MACHOS MANUAIS AÇO CARBONO: JOGO DE MACHOS MANUAIS M14, 6H - HSS 906 - 1º 2º 3º ISO 529 - OSG. MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM AÇO RÁPIDO (HSS 906), RETIFICADO PARA USO NORMAL. TIPO PERFIL FULL-SERIAL. USO: BAIXO TEOR DE CARBONO, MÉDIO TEOR DE CARBONO, AÇO LIGA, AÇO FERRAMENTA, FERRO FUNDIDO CINZENTO, FERRO FUNDIDO DÚCTIL, LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, LATÃO, BRONZE, LIGA DE ALUMÍNIO, ALUMÍNIO LAMINADO, LIGA DE MAGNÉSIO, LIGA DE ZINCO. CANAL RETO: PARA FUROS CEGOS OU PASSANTES EM MATERIAIS QUE PRODUZAM CAVACOS CURTOS OU QUEBRADIÇOS. JOGO COM 3 PEÇAS, NOS TAMANHOS: 5/8', 3/8', 1/2'.	<b>Deserto</b>
179	MADEIRA CEDRINHO VERMELHO OU EQUIVALENTE EM DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, MEDINDO 5,0 CM LADO X 5,0 CM LADO X 3,5 M DE COMPRIMENTO, PARA FIXAR PLACA DE TRÂNSITO. MADEIRA PLAINADA E LIXADA. MADEIRA TOTALMENTE RETA, SEM FALHAS OU NÓS. PINTADA NA COR BRANCO BRILHO, COM TINTA PARA MADEIRA DE 1ª QUALIDADE (PADRÃO SUVINIL), COM GARANTIA DE 3 ANOS PARA A PINTURA	<b>Deserto</b>
180	MANGUEIRA PLÁSTICA ESPESSURA 2MM PRETA, DIÂMETRO DE ½'	<b>Homologado</b>
181	MANGUEIRA PARA GÁS: MANGUEIRA, BITOLAS DIÂMETRO INTERNO: 5/16", DIÂMETRO EXTERNO: 13,1 MM, PESO 6KG, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, TRANÇADA, COM TARJA AMARELA ONDE DEVEM ESTAR GRAVADOS O PRAZO DE VALIDADE (5 ANOS) E O CÓDIGO NBR-8613, GARANTINDO A FABRICAÇÃO DE ACORDO COM OS PADRÕES TÉCNICOS DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO: INDICADA PARA INSTALAÇÕES DOMÉSTICAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	<b>Deserto</b>

	CONFORME NORMA NBR 8613/00. FABRICAÇÃO AUTORIZADA PELO INMETRO. ENTREGA EM ROLO COM 50 METROS.	
182	MANGUEIRA PARA JARDIM, TRANÇADA E SILICONADA. BITOLA DE 1/2". COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMO DE 100 PSI. COM ENGATE E ESGUICHO.	<b>Cancelado na aceitação</b>
183	MANGUEIRA PARA JARDIM, TRANÇADA E SILICONADA. BITOLA DE 3/4". COM PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMO DE 100 PSI. COM ENGATE E ESGUICHO.	<b>Cancelado na aceitação</b>
184	BOBINA DE MANTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE: MANTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE INDUSTRIALIZADA FEITA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS (SBS), ARMADA COM UM NÃO TECIDO DE FILAMENTOS DE POLIÉSTER AGULHADO PREVIAMENTE ESTABILIZADO COM RESINA TERMOFIXADA. CARACTERIZA-SE PELA ALTA FLEXIBILIDADE, ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E AO RASGAMENTO, CARACTERÍSTICAS QUE SE APRESENTAM DE FORMA HOMOGÊNEA POR TODA A MANTA, REDUZINDO OS RISCOS DE FALHAS LOCALIZADAS NA IMPERMEABILIZAÇÃO. CAMPOS DE APLICAÇÃO: ÁREAS DE ELEVADAS MOVIMENTAÇÕES ESTRUTURAIS COMO LAJE DE COBERTURA EM GERAL, ESTACIONAMENTOS, HELIPONTOS, PISCINAS ELEVADAS, TÚNEIS, VIADUTOS E ESPELHOS D'ÁGUA. EMBALAGEM: BOBINA COM 1 M DE LARGURA E 10 M DE COMPRIMENTO. CONSUMO: 1,15 M <sup>2</sup> /M <sup>2</sup> .	<b>Cancelado na aceitação</b>
185	MÁQUINA PARA CORTE DE CERÂMICA E AZULEJO: CORTADOR DE PISOS E AZULEJOS, MATERIAL BASE DE CORTE EM CHAPA DE AÇO ESPECIAL, MATERIAL APOIO DAS GUIAS EM ALUMÍNIO INJETADO, MATERIAL GUIAS TUBULARES EM AÇO ESPECIAL, MATERIAL CARRO E SEPARADOR EM ALUMÍNIO INJETADO, MATERIAL CABO EM AÇO ESPECIAL COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA. RÉGUA GRADUADA INJETADA. DISCO DE CORTE EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE: 500 MM, ESPESSURA MÁXIMA DE CORTE: 12 MM. DIMENSÕES: LARGURA: 205 MM, ALTURA: 91 MM, COMPRIMENTO: 640 MM. ACABAMENTO EM PINTURA NA COR AMARELA. PESO 5,0 KG.	<b>Homologado</b>
186	MARTELO DE BOLA: CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL. TÊMPERA NA FACE DE IMPACTO E NA BOLA. BASE E BOLA POLIDAS E ENVERNIZADAS. FIXAÇÃO POR CUNHA METÁLICA. CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO. ASME B107.53 PESO: 100G.	<b>Cancelado na aceitação</b>
187	MARTELO DE BORRACHA 80MM PRETO. CABO DE MADEIRA.	<b>Homologado</b>
188	MASSA ACRÍLICA PARA TEXTURA LISA, PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 15348:2006. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR O ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE – TINTAS IMOBILIÁRIAS DO PBQP-H ONDE CONSTE O TIPO E MARCA DA MASSA A SER ENTREGUE. GALÃO DE 18 LITROS	<b>Homologado</b>
189	MASSA ACRÍLICA. LATA COM 27 KG. COR: BRANCA. PRONTO PARA USO. USO INTERNO E EXTERNO. PARA USO EM ALVENARIA E CONCRETO. POSSUI SECAGEM RÁPIDA, ELEVADA CONSISTÊNCIA, EXCELENTE RESISTÊNCIA À ALCALINIDADE E ÀS INTEMPÉRIES.	<b>Homologado</b>
190	MASSA ASFÁLTICA PARA TAPAR BURACOS (ASFALTO FRIO). SACO 25KG	<b>Homologado</b>
191	MASSA PARA CALAFETAR: MASSA PARA CALAFETAR, COR CINZA, COMPOSIÇÃO QUE POSSIBILITE PLASTICIDADE PERMANENTE, NÃO ESCORRE NEM SE TORNA DURA OU QUEBRADIÇA MESMO QUANDO SUBMETIDA A TEMPERATURAS EXTREMAS: ENTRE (-)10 E (+)100°C POR LONGOS PERÍODOS. BOA ADERÊNCIA A VÁRIOS MATERIAIS TAIS COMO: METAIS, CONCRETO, MADEIRA, VIDRO, PLÁSTICOS E A SUPERFÍCIES PINTADAS COM A MAIORIA DAS TINTAS EXISTENTES NO MERCADO. É INODORA, INSÍPIDA E INÓCUA, REMOVÍVEL COM FACILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1KG DO PRODUTO.	<b>Homologado</b>
192	MASSA PARA FIXAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DE MADEIRA OU DE FERRO	<b>Deserto</b>
193	MASSA PARA VEDAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PARAFUSOS E RUFOS. IMPERMEABILIZANTE PARA COBERTURAS. BALDE 3,6L.	<b>Homologado</b>
194	MEIO FIO DE CONCRETO COM PERFIL ALTO, MEDINDO 80 CM DE COMPRIMENTO X 25 CM DE ALTURA X 8 CM DE LARGURA. MODELO EM "L".	<b>Homologado</b>
195	MEIO FIO DE CONCRETO PARA CALÇAMENTO DE ESTRADAS COM LAJOTA SEXTAVADA, MEDINDO 80 CM DE COMPRIMENTO X 25 CM DE ALTURA X 8 CM DE LARGURA. COM A BASE RETA E A PARTE SUPERIOR EM CURVA. MODELO SEM RECORTES.	<b>Homologado</b>
196	MOLA ÁREA PARA PORTAS: APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO EM PORTAS INTERNAS E EXTERNAS. ATUA COMO DISPOSITIVO DE FECHAMENTO. DEVE ACOMPANHAR	<b>Homologado</b>

	ACESSÓRIOS (PARAFUSOS, ETC), PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS MODELOS DE PORTA, INCLUSIVE ELEVADORES E PORTAS DE VIDRO. CARACTERÍSTICAS: CONSTRUÇÃO ROBUSTA, FUNCIONAMENTO MECÂNICO-HIDRÁULICO, TERMOSTÁTICA E OPERAÇÃO POR MEIO DE PINHÃO E CREMALHEIRA. SISTEMA REVERSÍVEL, POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO EM PORTAS COM ABERTURA DIREITA OU ESQUERDA. POSSUEM POTÊNCIAS F2, F3 E F4, COM REGULAGEM DE VELOCIDADE DE FECHAMENTO E IMPULSO FINAL. POSSUI BRAÇO REFORÇADO E AJUSTÁVEL. MOLAS APROVADAS PELA UL (USA). ESPECIFICAÇÕES: FORÇA 3, ACABAMENTO EM PINTURA NA COR PRETO, LARGURA DA PORTA 1000MM, ALTURA DA PORTA 2300MM, PESO DA PORTA 40 - 65KG.	
197	MOURÃO DE CERCA COM TRATAMENTO (IMUNIZAÇÃO) CONTRA FUNGOS E INSETOS, COM GARANTIA DE DURABILIDADE MÍNIMA DE 10 ANOS. MOURÃO NAS MEDIDAS DE 2,20 M DE COMPRIMENTO E COM DIÂMETRO ENTRE 10 CM E 15 CM.	<b>Homologado</b>
198	MOURÃO DE CERCA COM TRATAMENTO (IMUNIZAÇÃO) CONTRA FUNGOS E INSETOS, COM GARANTIA DE DURABILIDADE MÍNIMA DE 10 ANOS. MOURÃO NAS MEDIDAS DE 2,50 M DE COMPRIMENTO E COM DIÂMETRO ENTRE 20 CM E 25 CM.	<b>Homologado</b>
199	NÍVEL DE ALUMÍNIO ROBUSTO DE 3 BOLHAS (HORIZONTAL, VERTICAL E TRANSVERSAL). COM 600 MM. COM RÉGUA EM MM E EM POLEGADAS IMPRESSA EM PELO MENOS UMA DAS LATERAIS.	<b>Cancelado na aceitação</b>
200	NÍVEL MAGNÉTICO 12' EM ALUMÍNIO: NÍVEL PROFISSIONAL FABRICADO EM ALUMÍNIO E COM BASE IMANTADA, COM 12' DE COMPRIMENTO, CONTENDO 1 NÍVEL NA HORIZONTAL E 1 NÍVEL NA VERTICAL. GARANTIA DE 3 MESES.	<b>Homologado</b>
201	NÍVEL MAGNÉTICO: NÍVEL MAGNÉTICO, AMPOLAS DE 360° QUE PERMITEM LEITURA PRECISA, ESTRUTURA SUPER RESISTENTE DE ALUMÍNIO EM PERFIL "T", BASE MAGNÉTICA EM FORMA DE FITA COM A FUNÇÃO DE FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS NA COR AMARELA, COM 2 AMPOLAS (0° E 90°), TAMANHO: 14" , PESO 0,21 KG. DIMENSÕES ALTURA 60 MM, LARGURA 20 MM, COMPRIMENTO 360 MM.	<b>Deserto</b>
202	PARAFUSO PARA MADEIRA: PARAFUSO TIPO PHILIPS, MATERIAL AÇO, TIPO DE ROSCA AUTO TRAVANTE E CHIPBOARD (AUTOPERFURANTE), CABEÇA TIPO CHATA. MEDIDAS: 4,8 MM DE DIÂMETRO, 50 MM DE COMPRIMENTO. ACABAMENTO BICROMATIZADO. APLICAÇÃO: USADO EM MADEIRAS.	<b>Cancelado na aceitação</b>
203	PARAFUSO PARA MADEIRA: PARAFUSO TIPO PHILIPS, MATERIAL AÇO, TIPO DE ROSCA AUTO TRAVANTE E CHIPBOARD (AUTOPERFURANTE), CABEÇA TIPO CHATA. MEDIDAS: 5,0 MM DE DIÂMETRO, 60 MM DE COMPRIMENTO. ACABAMENTO BICROMATIZADO. APLICAÇÃO: USADO EM MADEIRAS. CAIXA COM 100 UNIDADES.	<b>Cancelado na aceitação</b>
204	PARAFUSO PARA TELHA: CONJUNTO PARAFUSOS PARA TELHAS, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO DE ROSCA SOBERBA AUTO PERFURANTE PARA MADEIRA, CABELA TIPO FLANGELA SEXTAVADA, ACABAMENTO ZINCADO. ACOMPANHA CONJUNTO CONTENDO PARAFUSO E ARRUELAS PARA VEDAÇÃO, UMA DE FERRO E A OUTRA EM PVC. EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES DO CONJUNTO. DIMENSÕES: DIÂMETRO: 5/16"; COMPRIMENTO: 120 MM; COMPRIMENTO PARTE ROSQUEÁVEL: MÍNIMO 50 MM. APLICAÇÃO: UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE NA FIXAÇÃO DE TELHAS, GERALMENTE DE FIBRO-CIMENTO EM CAIBROS DE MADEIRA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	<b>Deserto</b>
205	PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 1/4" X 70 MM, PARAFUSO TIPO ROSCA SOBERBA, MATERIAL AÇO BAIXO TEOR DE CARBONO, ZINCADO, CABEÇA TIPO SEXTAVADA. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHAS DOS RESPECTIVOS TAMANHOS PARA OS PARAFUSOS. DIMENSÕES: DIÂMETRO: 1/4"; COMPRIMENTO: 70 MM. APLICAÇÃO: FIXAÇÕES EM MADEIRA E TAMBÉM PODE SER UTILIZADO EM CONCRETO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	<b>Cancelado na aceitação</b>
206	PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 3/8" X 100 MM: PARAFUSO TIPO SOBERBA, MATERIAL AÇO BAIXO TEOR DE CARBONO, ZINCADO, CABEÇA TIPO SEXTAVADA. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHAS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE PARAFUSOS E 100 UNIDADES DAS BUCHAS DOS RESPECTIVOS TAMANHOS PARA OS PARAFUSOS. DIMENSÕES: DIÂMETRO: 3/8"; COMPRIMENTO: 100 MM. APLICAÇÃO: FIXAÇÃO EM MADEIRA E TAMBÉM PODE SER UTILIZADO EM CONCRETO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	<b>Cancelado na aceitação</b>
207	PAVER 10CM X 20CM X 6CM COR VERMELHA. RESISTÊNCIA DE 35 MPA. FORMATO DO PAVER A SER DEFINIDO PELO SOLICITANTE	<b>Deserto</b>
208	PAVER 10CM X 20CM X 8CM COR NATURAL. RESISTÊNCIA COM 35 MPA. FORMATO DO PAVER A SER DEFINIDO PELO SOLICITANTE	<b>Deserto</b>
209	PÉ DE CABRA: PÉ DE CABRA, MATERIAL AÇO FORJADO, CORPO SEXTAVADO EM	<b>Cancelado na</b>

	19MM DE ESPESSURA, PONTAS TEMPERADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL 24' (60CM), PESO 1,9 KG.	<b>aceitação</b>
210	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA PARA VIDROS DE VEÍCULOS E RESIDÊNCIAS TIPO G20 DE APLICAÇÃO PROFISSIONAL. COR: GRAFITE. TRANSPARÊNCIA/VISIBILIDADE: 5%. TAMANHO: ROLO DE 30 X 1,525 M (COMPRIMENTO X LARGURA). COMPONENTES E ESTRUTURA DO FILME: PELÍCULA DESCARTÁVEL; ADESIVO DE APLICAÇÃO; RESINA ANTI-UV; PIGMENTO; DUPLA LÂMINA DE POLIÉSTER; RESINA ANTI-RISCO. BENEFÍCIOS: ESCURECIMENTO DOS VIDROS; PROTEÇÃO CONTRA MARGINALIDADE; PRIVACIDADE; BLOQUEIO DA AÇÃO DO SOL; CONTROLE DE POLUIÇÃO SONORA (ATÉ 25%); PROTEÇÃO CONTRA CORTES EM CASO DE ACIDENTES. GARANTIA 12 MESES	<b>Cancelado na aceitação</b>
211	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR, NA COR PRETA, REFLEXIVA/ESPELHADA, DUPLA FACE, LINHA ARQUITETÔNICA. GARANTIA 12 MESES.	<b>Cancelado na aceitação</b>
212	PINCEL 1 POLEGADA PARA PINTURA, COM CERDAS SINTÉTICAS.	<b>Homologado</b>
213	PINCEL 2 POLEGADA PARA PINTURA, COM CERDAS SINTÉTICAS.	<b>Homologado</b>
214	PINCEL 3 POLEGADA PARA PINTURA, COM CERDAS SINTÉTICAS.	<b>Homologado</b>
215	PINCEL DE 1/2", COM CERDAS PRETAS E EMPUNHADURA DE MADEIRA, PARA PINTURA DE PAREDE E MADEIRA.	<b>Homologado</b>
216	PINCEL DE 10 CM, COM CERDAS PRETAS E EMPUNHADURA DE MADEIRA, PARA PINTURA DE PAREDE E MADEIRA	<b>Homologado</b>
217	PINCEL: TAMANHO 25MM/1".	<b>Homologado</b>
218	PISO INTERTRAVADO MODELO RETANGULAR NATURAL, COR GRAFITE, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 50 MPA, MEDINDO 100MM X 200MM X 60MM, FABRICADO CONFORME AS NORMAS DA ABNT (NBR 9780/9781)	<b>Deserto</b>
219	PISTOLA DE PINTURA PROFISSIONAL HVLP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COPO EM PVC BRANCO (CAPACIDADE 600 ML); CONTROLES PRECISOS DE AR DO LEQUE E DO FLUIDO COM MARCAS QUE FACILITAM O AJUSTE. VAZÃO DE TINTA: 190MIN / MIN. - CONSUMO DE AR: APROX. 9,5 PCM - BICO DE INOX: 1.4 MM. - PRESSÃO DE AR NA ENTRADA DA PISTOLA: 36 A 50 PSI.	<b>Cancelado na aceitação</b>
220	PLACA DE FORRO FIBRA MINERAL MEDINDO 1250MM X 652 MM X 14MM. COR BRANCO.	<b>Homologado</b>
221	PLACA DE FORRO FIBRA MINERAL MEDINDO 620MM X 620 MM X 14MM. COR BRANCO.	<b>Homologado</b>
222	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COMPLETA, COM MARCO, TRINCO E FECHADURA, SENDO TODA EM ALUMÍNIO FECHADA, DIMENSÕES TOTAIS: 78 CM DE LARGURA X 2,10 DE ALTURA.	<b>Cancelado na aceitação</b>
223	PORTA DE MADEIRA COM 80CM LARGURA E 2,10M ALTURA, COM CAIXILHO COMPLETO. ALMOFADA MODELO " H ". PORTA E CAIXILHO FABRICADOS COM MADEIRA CAMBARÁ. MONTADA NO CAIXILHO COM 03 DOBRADIÇAS DE LATÃO MEDINDO 60MM ALTURA, 45MM LARGURA. COM PINO CENTRAL DE 3,0MM DE DIÂMETRO, NO MÍNIMO. DOBRADIÇAS COM ACABAMENTO BICROMATIZADO. COM FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MARCA DE REFERÊNCIA AROUCA, PAPAIZ OU PADO, COM CILINDRO.	<b>Deserto</b>
224	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR COMPLETA COM MOLDURA, MARCO, FECHADURA COM CILINDRO, MAIS UMA TELA EM AÇO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM MARCO FECHADURA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM MOLA AÉREA PINHÃO E CREMALHEIRA COM BRAÇO PROJETANTE, COM MEDIDAS: 1,02 M LARGURA E 2,03 M DE ALTURA.	<b>Cancelado na aceitação</b>
225	PORTA PARA DIVISÓRIA - PORTA DIREITA - (COM FECHADURA, BATENTE, CHAVE E DOBRADIÇA ESPECIFICAS) PAINEL COM MSO/COLMÉIA, DIMENSÕES APROX. 820 MM X 2100 MM. E=35MM, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA OU BRANCA, COLOCADA.	<b>Homologado</b>
226	PORTA PARA DIVISÓRIA - PORTA ESQUERDA - (COM FECHADURA, BATENTE, CHAVE E DOBRADIÇA ESPECIFICAS) PAINEL COM MSO/COLMÉIA, DIMENSÕES APROX. 820 MM X 2100 MM E=35MM, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA OU BRANCA, COLOCADA.	<b>Deserto</b>
227	PORTA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA FIXAR NA PAREDE EM METAL CROMADO ROLO PEQUENO.	<b>Homologado</b>

228	PREGO 10X10 COM CABEÇA	Cancelado na aceitação
229	PREGO 13X15 PARA MARCENARIA (CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE)	Cancelado na aceitação
230	PREGO 15X21 PARA MARCENARIA (CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE)	Cancelado na aceitação
231	PREGO 16X24 PARA MARCENARIA (CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE). PACOTE 1 KG	Cancelado na aceitação
232	PREGO 17X27 PARA MARCENARIA (CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE). PACOTE 1KG	Cancelado na aceitação
233	PREGO 19X36 PARA MARCENARIA (CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE). PACOTE 1 KG	Cancelado na aceitação
234	PREGO 20X42 COM CABEÇA	Cancelado na aceitação
235	PREGO 25X72 CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE, PARA MADEIRA.	Cancelado na aceitação
236	PREGO 12X12 COM CABEÇA	Cancelado na aceitação
237	PREGOS 18 X 30 COM DUAS CABEÇAS (PACOTE 1KG)	Cancelado na aceitação
238	PRENDEDOR DE PORTA MAGNÉTICO CR. PARA FIXAÇÃO NO PISO OU PAREDE. ROSETA COM MIOLO AUTO-AJUSTÁVEL. MATERIAL EM LATÃO. MARCA REFERÊNCIA IMAB 0808. INSTALADO	Cancelado na aceitação
239	PRUMO DE CENTRO: PRUMO DE CENTRO, MATERIAL CORPO EM FERRO FUNDIDO. CALÇO GUIA DE AÇO. CORDÃO DE NÁILON. EMBALAGEM: CLAM PACK. PESO: 400G. DIMENSÕES: ALTURA DO PRUMO: 79MM; LARGURA DO PRUMO: 47 MM.	Homologado
240	PRUMO DE PAREDE: PRUMO DE PAREDE, MATERIAL DO CORPO EM AÇO ESPECIAL. CALÇO GUIA DE MADEIRA. CORDÃO DE NÁILON DE 2 METROS DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM: BLISTER. PESO: 750G. DIMENSÕES: ALTURA DO PRUMO: 67 MM; LARGURA DO PRUMO: 44 MM; ALTURA DO CALÇO: 44 MM; LARGURA DO CALÇO: 15 MM.	Cancelado na aceitação
241	PUXADOR ALUMÍNIO ESCOVADO 128.10 EM ARCO	Homologado
242	REBOLO RETO PARA MOTO-ESMERIL. DIMENSÕES DIÂMETRO X ALTURA X FURO (MM): 152,4 X 19,1 X 31,75. GRANULOMETRIA:60.	Deserto
243	RÉGUA DE PEDREIRO FABRICADA EM ALUMÍNIO, COM 1,0 M DE COMPRIMENTO, COM TAMPAS NAS PONTAS. COM REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO.	Deserto
244	RÉGUA DE PEDREIRO FABRICADA EM ALUMÍNIO, COM 1,5 M DE COMPRIMENTO, COM TAMPAS NAS PONTAS. COM REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO.	Deserto
245	RÉGUA DE PEDREIRO FABRICADA EM ALUMÍNIO, COM 2,0 M DE COMPRIMENTO, TAMPA NAS PONTAS. COM REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO.	Deserto
246	RÉGUA DE PEDREIRO FABRICADA EM ALUMÍNIO, COM 3,0 M DE COMPRIMENTO, COM TAMPA NAS PONTAS COM REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO	Deserto
247	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO (COR A DEFINIR NO MOMENTO DO EMPENHO). PACOTE 1KG.	Deserto
248	REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE A CONFORME NBR 13.817/1997, PEI 5, PARA PISO, PEÇAS DE NO MÍNIMO 43CMX43CM E NO MÁXIMO 52CMX52CM, ACABAMENTO ESMALTADO (BRILHANTE), COR A DEFINIR NO MOMENTO DO EMPENHO.	Homologado
249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 30CMX30CM, CLASSE A CONFORME NBR 13.817/1997, PEI 3, ACABAMENTO ESMALTADO (BRILHANTE), COR A DEFINIR NO MOMENTO DO EMPENHO.	Homologado
250	RIPA: RIPA DE MADEIRA PARA USO EM CONSTRUÇÃO CIVIL. ESPÉCIE DA MADEIRA: PINUS. ENTREGA EM UNIDADE. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 3 METROS; LARGURA: 3"; ESPESSURA: MÍNIMO 1".	Homologado
251	RODA FORRO SANCA PVC BRANCO 8MM BARRA COM 6M	Deserto
252	RODA FORRO TIPO U PVC BRANCO 8MM BARRA COM 6M	Deserto



253	ROLDANA, TIPO BLINDADA, PARA A PARTE SUPERIOR DE PORTA DE CORRER, DE BLINDEX 10 MM, EM MATERIAL SILICONE DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPLETA COM O PINO CENTRAL.	Homologado
254	ROLO PARA PINTURA, LARGURA DE 9CM, ANTI-GOTA, FABRICADO EM POLIAMIDA, COM SUPORTE UNIVERSAL.	Homologado
255	ROLO DE BORRACHA PARA TEXTURA RÚSTICA, 23CM.	Homologado
256	ROLO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE: FITA ADESIVA DUPLA FACE DE ESPUMA DE POLIETILENO PARA FIXAÇÃO DE CANALETAS, COM SUBSTRATO DE ESPUMA DE POLIETILENO E ADESIVO: ACRÍLICO SOLVENTE. QUANTIDADE MÍNIMA NO ROLO: 20 METROS.	Homologado
257	ROLO DE PINTURA EM LÃ, ALTURA 16MM, TAMANHO 230 MM	Homologado
258	ROLO PARA PINTURA EPÓXI 10 CM, COM CABO.	Homologado
259	ROLO PARA PINTURA. MATERIAL: ESPUMA POLIÉSTER. COMPRIMENTO: 23 CM. ACOMPANHA UM SUPORTE COM CABO NA COR PRETA. INDICADO PARA SUPERFÍCIES LISAS E ÁSPERAS.	Homologado
260	SARRAFO, TIPO: CAMBARÁ, ESPESSURA: 3CM, LARGURA: 3,5 CM, COMPRIMENTO: 3 M, FINALIDADE: TELHADO.	Homologado
261	SARRAFO, TIPO: PINUS, ESPESSURA: 3CM, LARGURA: 3,5 CM, COMPRIMENTO: 3 M FINALIDADE: TELHADO.	Homologado
262	SELADOR ACRÍLICO, DESTINADO A SELAR SUPERFÍCIE DE REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO, ARGAMASSA EM GERAL, EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS. LATA COM 18L.	Homologado
263	SERRA CIRCULAR DE BANCADA 10": OFERECE PRECISÃO DE CORTE COM MESA DE TRABALHO: 680 MM X 560 MM MOTOR DE 1650 WATTS – 220V MONOFÁSICO LEVE, APENAS 18 KG, PARA FÁCIL TRANSPORTE À OBRA MANIVELA REGULADORA PARA CORTES EM ÂNGULO ATÉ 45° PROTETOR ACRÍLICO DE LASCAS, PARA PROTEGER DO CONTATO ACIDENTAL CHAVE LIGA E DESLIGA DE ALTA SEGURANÇA ROTAÇÃO POR MIN. 4.600 RPM CAPACIDADES DE CORTE: 90° 91 MM (3 9 160") - 45° 63 MM (2 1 2") DIÂMETRO DO FURO 25 MM (1") DIÂMETRO DO DISCO 255 MM (10") TAMANHO DA MESA 686 X 560 MM COM PARADA RÁPIDA ACOMPANHA: MESA, 2 DENTES, BUCHA, PROTETOR DE LÂMINA, ABRIDOR DA GUIA, MEDIDOR LÂMINA DE WIDIA 255 MM (10').	Homologado
264	SERRA CIRCULAR: SERRA CIRCULAR TECNOLOGIA CONSTANT ELECTRONIC: MANTÉM A ROTAÇÃO CONSTANTE MESMO EM SOBRECARGA. COM FUNÇÃO SOPRADOR FRONTAL TURBO. VERSATILIDADE: SELETOR DE VELOCIDADE PARA APLICAÇÕES EM DIVERSOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO ROBUSTA: CAPA DE PROTEÇÃO E PLACA-BASE EM ALUMÍNIO. POTÊNCIA: 1.800 W. N° DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 2.300 – 5.000 R.P.M. PESO: 4,9 KG. Ø DE FURO DA LÂMINA DE SERRA 30 MM. DISCO DE SERRA 190 MM. PROFUNDIDADE DE CORTE (90°) 65 MM. PROFUNDIDADE DE CORTE (45°) 48 MM. FUNÇÕES: BLOQUEIO DO VEIO, ELETRÔNICA, ASPIRAÇÃO DE PÓ, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS, ARRANQUE SUAVE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RUÍDO E ÀS VIBRAÇÕES: VALORES DE MEDIÇÃO DETERMINADOS DE ACORDO COM A NORMA EN 60745. VALORES TOTAIS DE VIBRAÇÃO (SOMA DOS VECTORES DAS TRÊS DIREÇÕES). VALOR DE EMISSÃO DE VIBRAÇÕES AH 3 M/S². INCERTEZA K 1,5 M/S². COM BOTÃO-TRAVA DO EIXO. TENSÃO 220 / 230 V. ACOMPANHAM DISCO DE SERRA DE 40 DENTES, GUIA PARALELO, ADAPTADOR PARA ASPIRAÇÃO DE PÓ E MALETA.	Cancelado na aceitação
265	SERRA COPO DIAMANTADA 3/4" - ENCAIXE SDS PLUS	Homologado
266	SERRA COPO DIAMANTADA 40MM - ENCAIXE SDS PLUS	Homologado
267	SERRA COPO DIAMANTADA 50MM - ENCAIXE SDS PLUS	Deserto
268	SERRA ELÉTRICA COMPACTA COM MÍNIMO DE 710 W DE POTÊNCIA. PARA CORTAR DE PLÁSTICO A METAL. POSSUI 2 POSIÇÕES EM SUA BASE E ACOMPANHA 4 DISCOS DE CORTE + ADAPTADOR PARA ASPIRADOR DE PÓ + MALETA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DISCOS DE CORTE: MULTIUSO, CORTE PARA METAIS, DIAMANTADO, E PARA CERÂMICA/ALVENARIA	Cancelado na aceitação
269	SERRA MÁRMORE A SECO COM POTÊNCIA DE 1.400W, 220VOLTS, 12.000 RPM'S, PERMITIR CORTES EM ATÉ 45° E DISCOS DE DIÂMETROS DE ATÉ 125MM.	Homologado
270	LÂMINA SERRA PARA CORTAR FERRO	Homologado
271	SERRA TICO-TICO: SERRA TIPO TICO-TICO. COM RESERVA DE POTÊNCIA, ALTA	Cancelado na

	CAPACIDADE DE SOBRECARGA, BASE DE ALUMÍNIO COM REFORÇO DE CHAPA EM AÇO, SISTEMA SDS, QUATRO OPÇÕES DE AVANÇO PENDULAR, ASPIRAÇÃO DE PÓ, INTERRUPTOR/ACELERADOR ELETRÔNICO, ISOLAÇÃO PROTETORA CONFORME DIN 57740/VDE 0740. FUNÇÕES: REGULAÇÃO DO CURSO PENDULAR; ASPIRAÇÃO DE PÓ; SISTEMA SDS; SISTEMA DE ELETRÔNICA; MOVIMENTO PENDULAR DA LÂMINA DE SERRA. VALORES DE MEDIÇÃO DETERMINADOS DE ACORDO COM A NORMA EN 60745, VALORES TOTAIS DE VIBRAÇÃO (SOMA DOS VECTORES DAS TRÊS DIREÇÕES). VALORES EMISSÃO DE VIBRAÇÕES AH EM MADEIRA: 7 M/S <sup>2</sup> ; INCERTEZA K EM MADEIRA: 1,5 M/S <sup>2</sup> . VALORES EMISSÃO DE VIBRAÇÕES AH EM METAL: 4 M/S <sup>2</sup> ; INCERTEZA K EM METAL: 1,5 M/S <sup>2</sup> . ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 780 W; CURSOS SEM CARGA: 500 - 3.100 RPM; PESO: 2,7 KG; COMPRIMENTO DO CABO: 4 M; ALTURA DE CURSO: 26 MM; PROFUNDIDADE DE CORTE EM MADEIRA: 150 MM; PROFUNDIDADE DE CORTE EM ALUMÍNIO: 20 MM; PROFUNDIDADE DE CORTE EM AÇO SEM LIGA: 10 MM. ITENS INCLUSOS: 1 KIT COM 5 LÂMINAS DE SERRA; GUARDA DE PROTEÇÃO.	<b>aceitação</b>
272	SERRA TICO-TICO; POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 450 W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V 60HZ, VELOCIDADE DE GOLPE MÁXIMA DE NO MÍNIMO 800 GPM (GOLPES POR MINUTO); GARANTIA DE 12 MESES; CABO DE ENERGIA COM COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 2M; CAPACIDADES AÇO APROX: 6MM; MADEIRA APROX: 65MM; COMPRIMENTO DO GOLPE APROX: 18MM.	<b>Homologado</b>
273	SERROTE UNIVERSAL LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO, COMPRIMENTO DE 45 CM, CABO EM DUPLA INJEÇÃO ERGONÔMICO, DENTES TRAVADOS COM TRIPLA AFIAÇÃO E COM TÊMPERA, 7 DENTES POR POLEGADA E TAMANHO 15".	<b>Homologado</b>
274	SOLVENTE AGUARRÁS GALÃO DE 5 LITROS.	<b>Homologado</b>
275	SOLVENTE PARA ESMALTE SINTÉTICO: SOLVENTE DILUENTE PARA TINTAS ESMALTE SINTÉTICO. INDICADO PARA LIMPEZA DE FERRAMENTAS E DILUIÇÃO DE TINTAS A ÓLEO, ESMALTES, VERNIZES, FUNDOS PARA METAIS E COMPLEMENTOS PARA MADEIRA. EMBALAGEM: GALÕES DE 5 LITROS. DILUIÇÃO: VARIÁVEL DE ACORDO COM A TINTA E A APLICAÇÃO.	<b>Homologado</b>
276	SOLVENTE THINNER 5000 – GALÃO DE 5LITROS	<b>Homologado</b>
277	SUPORTE (GARFO) PARA ROLO DE PINTURA 23 CM, TIPO GAIOLA.	<b>Homologado</b>
278	SUPORTE DE FERRO PARA PRATELEIRA DE 40CM DE LARGURA. SUPORTE COM REFORÇO DIAGONAL TIPO MÃO FRANCESA.	<b>Deserto</b>
279	TÁBUA DE CEDRINHO VERMELHO OU EQUIVALENTE DE 25 CM X 2,5 CM X 3 METROS	<b>Cancelado na aceitação</b>
280	TÁBUA, TIPO: ITAÚBA, ESPESSURA: 3 CM, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 3 M	<b>Cancelado na aceitação</b>
281	TÁBUA, TIPO: PINUS, ESPESSURA: 2 CM, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 3 M, FINALIDADE: CAIXARIA, CERCO.	<b>Deserto</b>
282	TACHA BIDIRECIONAL PARA SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, FABRICADOS EM RESINA DE POLIÉSTER COM CALCITA (PÓ DE MÁRMORE) PURA, SEM ADIÇÃO DE CARGAS E DILUENTES. COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM DOIS PINOS EXTERNOS DE FIXAÇÃO. NA COR BRANCO OU AMARELO. MEDINDO 11 CM DE COMPRIMENTO, 8 CM DE LARGURA E 2,5 CM DE ALTURA. COM A QUANTIDADE DE COLA ESPECIAL NECESSÁRIA PARA FIXAÇÃO DO TACHÃO DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, FABRICADA COM RESINA DE POLIÉSTER E COM FRASCO DE CATALISADOR E FRASCO DE ACELERADOR SEPARADOS, NO VOLUME NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO DE TODA A COLA.	<b>Deserto</b>
283	TACHÃO BIDIRECIONAL PARA SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, FABRICADOS EM RESINA DE POLIÉSTER COM CALCITA (PÓ DE MÁRMORE) PURA, SEM ADIÇÃO DE CARGAS E DILUENTES. COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. COM DOIS PINOS EXTERNOS DE FIXAÇÃO. NA COR BRANCO OU AMARELO. MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO, 15 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA. COM A QUANTIDADE DE COLA ESPECIAL NECESSÁRIA PARA FIXAÇÃO DO TACHÃO DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, FABRICADA COM RESINA DE POLIÉSTER E COM FRASCO DE CATALISADOR E FRASCO DE ACELERADOR SEPARADOS, NO VOLUME NECESSÁRIO PARA A UTILIZAÇÃO DE TODA A COLA.	<b>Deserto</b>
284	TACHINHA PARA SINALIZAÇÃO: TACHINHA PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS. UTILIZADO COMO INDICADORES NOTURNOS EM ÁREAS COM POUCA ILUMINAÇÃO. CAPAZ DE SUPOORTAR ENORMES CARGAS ESTÁTICAS E DINÂMICAS. FIXAÇÃO AO PAVIMENTO POR PINOS DE SEGURANÇA E COLA EPÓXI.	<b>Homologado</b>

	CARACTERÍSTICAS: COR: AMARELA. TIPO: BI-DIRECIONAL, OU SEJA, COM SINALIZADORES EM AMBOS OS LADOS. COR DA TARJA REFLETIVA: ÂMBAR. DIMENSÕES: ALTURA: 25 MM; LARGURA: 80 MM; COMPRIMENTO: 110MM	
285	TANQUE DE CONCRETO SEM DIVISÃO PADRÃO (0,40 M X 0,80 M), COM PÉS DE APOIO EM CONCRETO DO MESMO MATERIAL DO COCHO, COM ALTURA PADRÃO.	<b>Deserto</b>
286	TAPA FURO PVC DE 8,0MM COR BRANCO (P/ MARCENARIA).	<b>Deserto</b>
287	TAPA FURO PVC DE 8,0MM COR CREME (P/ MARCENARIA),	<b>Deserto</b>
288	TELA DE ARAME PARA ALAMBRADO, COM ABERTURA DE 2 POLEGADAS, COM ARAME GALVANIZADO DE 2,76MM DE DIÂMETRO, COM 1,60M DE ALTURA.	<b>Homologado</b>
289	TELA DE ARAME SOLDADA QUADRICULAR, COM TAMANHO DO FURO DA MALHA DE 1/2" X 1/2" (12,7MM X 12,7MM), COM ARAME GALVANIZADO DE 1,6MM-0,6MM DE DIÂMETRO, COM 1,00M DE ALTURA.	<b>Homologado</b>
290	TELA DE NYLON PARA SOMBREAMENTO, COM 50% SOMBREAMENTO. COM 1,5 M DE ALTURA. COR A SER DEFINIDA. ROLOS DE 50 METROS	<b>Homologado</b>
291	TELA DE NYLON PARA SOMBREAMENTO, COM 70% SOMBREAMENTO. COM 1,5 M DE ALTURA. COR A SER DEFINIDA. ROLOS DE 50 METROS	<b>Homologado</b>
292	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA DE 1,1 (LARGURA) X 3,05 M (COMPRIMENTO) X 6 MM (ESPESSURA)	<b>Homologado</b>
293	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA DE 1,1 M (LARGURA) X 2,44 M (COMPRIMENTO) X 6 MM (ESPESSURA)	<b>Homologado</b>
294	TESOURA CORTA VERGALHÕES: TESOURA CORTA VERGALHÕES, MATERIAL LÂMINAS TEMPERADAS EM AÇO CROMO MOLIBDÊNIO, CABO COM EMPUNHADURA PLÁSTICA EM COR, MEDIDA 30", CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE 3/8" - 10MM, PESO APROX. 4,8 KG, APLICAÇÃO CORTE DE VERGALHÕES/FERRO DE CONSTRUÇÃO.	<b>Cancelado na aceitação</b>
295	TESOURA PARA CORTAR VERGALHÃO TIPO ALICATE DE 24 POLEGADAS	<b>Homologado</b>
296	TESOURA PARA FUNILEIRO: MATERIAL LÂMINAS FORJADAS EM AÇO ALTO CARBONO. TÊMPERA POR INDUÇÃO NO GUME DE CORTE. CABÓS COM REVESTIMENTO ESPECIAL. ASME B107.16. SUPORTE PLÁSTICO. TAMANHO: 10". PESO 0,48 KG. DIMENSÕES: LARGURA GUMES 33,5 MM, ESPESSURA GUMES 11,5 MM, LARGURA CABO 93 MM, ESPESSURA CABO 11,5 MM, COMPRIMENTO TOTAL 260 MM.	<b>Deserto</b>
297	TIJOLO CERÂMICO A VISTA (PARA PAREDE SEM REBOCO), COM 21 FUROS, MEDINDO 5,5 CM DE ALTURA X 10 CM DE LARGURA X 23 CM DE COMPRIMENTO.	<b>Homologado</b>
298	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO MEDINDO 9,0CM DE LARGURA X 19CM DE COMPRIMENTO X 5,3CM DE ALTURA.	<b>Deserto</b>
299	TINTA A BASE DE ÁGUA ACABAMENTO ACETINADO, LIVRE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV'S), CONTENTO 3,6 L – PADRÃO RECICLAGEM DE RESÍDUOS RESOLUÇÃO CONAMA – COR REFERÊNCIA AMARELO MÉDIO	<b>Homologado</b>
300	TINTA A BASE DE ÁGUA ACABAMENTO ACETINADO, LIVRE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV'S), CONTENTO 3,6 L – PADRÃO RECICLAGEM DE RESÍDUOS RESOLUÇÃO CONAMA – COR REFERÊNCIA AZUL MARINHO	<b>Homologado</b>
30	TINTA A BASE DE ÁGUA ACABAMENTO ACETINADO, LIVRE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV'S), CONTENTO 3,6 L – PADRÃO RECICLAGEM DE RESÍDUOS RESOLUÇÃO CONAMA – COR REFERÊNCIA CINZA ESCURO	<b>Homologado</b>
302	TINTA A BASE DE ÁGUA ACABAMENTO ACETINADO, LIVRE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV'S), CONTENTO 3,6 L – PADRÃO RECICLAGEM DE RESÍDUOS RESOLUÇÃO CONAMA – COR REFERÊNCIA MARROM	<b>Homologado</b>
303	TINTA A BASE DE ÁGUA ACABAMENTO ACETINADO, LIVRE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV'S), CONTENTO 3,6 L – PADRÃO RECICLAGEM DE RESÍDUOS RESOLUÇÃO CONAMA – COR REFERÊNCIA VERDE AMAZONAS	<b>Homologado</b>
304	TINTA A BASE DE ÁGUA ACABAMENTO ACETINADO, LIVRE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV'S), CONTENTO 3,6 L – PADRÃO RECICLAGEM DE RESÍDUOS RESOLUÇÃO CONAMA – COR REFERÊNCIA VERMELHO VIVO	<b>Homologado</b>
305	TINTA ACRÍLICA BASE ÁGUA: TINTA ACRÍLICA QUE POSSUI UM ADITIVO QUE AGE NAS PAREDES FACILITANDO A REMOÇÃO DE MANCHAS CAUSADAS POR AGENTES EXTERNOS. FORMA DE APLICAÇÃO: ROLO DE LÃ DE PELO BAIXO OU PINCEL DE CERDAS MACIAS. RENDIMENTO: ATÉ 60M² POR DEMÃO (GALÃO DE 3,6 LITROS).	<b>Homologado</b>

	DILUIÇÃO: SUPERFÍCIES NÃO SELADAS: DILUIR A 1ª DEMÃO EM ATÉ 50% E AS DEMAIS DE 10 A 20% COM ÁGUA POTÁVEL. SUPERFÍCIES JÁ SELADAS: DILUIR TODAS AS DEMÃOS ATÉ 30% COM ÁGUA POTÁVEL. COR: BRANCO GELO; EMBALAGEM: GALÕES DE 3,6 LITROS. ACABAMENTO: ACETINADO. TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE: 30 MIN; ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS; FINAL 4 HORAS.	
306	TINTA ACRÍLICA. FOSCA BRANCO, LINHA PREMIUM CONFORME NBR 15079:2011. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR O ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE- TINTAS IMOBILIÁRIAS DO PBQP-H ONDE CONSTE O TIPO E MARCA DA TINTA A SER ENTREGUE. GALÃO DE 18 LITROS.	<b>Cancelado na aceitação</b>
307	TINTA ACRÍLICA FOSCA, COR PANTONE 376, LINHA PREMIUM CONFORME NBR 15079:2011. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR O ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE TINTAS IMOBILIÁRIAS DO PBQP-H ONDE CONSTE O TIPO E MARCA DA TINTA A SER ENTREGUE. GALÃO DE 18 LITROS	<b>Cancelado na aceitação</b>
308	TINTA ACRÍLICA TÉRMICA BRILHANTE ESPECÍFICA PARA TELHADO COR CINZA LINHA PREMIUM CONFORME NBR 15079:2011. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR O ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE- TINTAS IMOBILIÁRIAS DO PBQP-H ONDE CONSTE O TIPO E MARCA DA TINTA A SER ENTREGUE. GALÃO DE 18 LITROS	<b>Homologado</b>
309	TINTA EM SPRAY, COR PRETA, ACABAMENTO BRILHANTE. COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA, PIGMENTO, HEXANO, TOLUENO, ACETONA, GÁS BUTANO E PROPANO. USO GERAL, AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO: MADEIRA, FERRO, GESSO, COURO, CERÂMICA, VIME, ARTEFATOS DE MADEIRA, METAIS ETC. APLICAÇÃO A 10 CM DA SUPERFÍCIE. FRASCO COM 400 ML DO PRODUTO.	<b>Homologado</b>
310	TINTA EPÓXI, BASE DE ÁGUA, MONOCOMPONENTE, ANTI MOFO, PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA, SEMI BRILHO, BRANCO. GALÃO 3,6L.	<b>Homologado</b>
311	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA, SEM CHEIRO, COR PRETO, EMBALAGEM DE 900 ML. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	<b>Homologado</b>
312	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, COR BRANCA, CONFORME NBR 15494:2010. COM TEOR DE CHUMBO INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.762 DE 01/08/2008. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR O ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE- TINTAS IMOBILIÁRIAS DO PBQP-H ONDE CONSTE O TIPO E MARCA DA TINTA A SER ENTREGUE. GALÃO DE 3,6 LITROS	<b>Cancelado na aceitação</b>
313	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, COR PANTONE 376, CONFORME NBR 15494:2010. COM TEOR DE CHUMBO INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.762 DE 01/08/2008. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR O ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE- TINTAS IMOBILIÁRIAS DO PBQP-H ONDE CONSTE O TIPO E MARCA DA TINTA A SER ENTREGUE. GALÃO DE 3,6 LITROS	<b>Homologado</b>
314	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO. COM SECAGEM RÁPIDA. COM CARACTERÍSTICAS QUE IMPEÇAM QUE A PINTURA DESCASQUE. TINTA NA QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO PADRÃO SUVINIL PREMIUM. A COR SERÁ SOLICITADA NO MOMENTO DO PEDIDO. EMBALAGEM 3,6 LITROS	<b>Homologado</b>
315	TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO CINZA CLARO EMBALAGEM 900ML	<b>Homologado</b>
316	TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO E DE ESTACIONAMENTO, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM CERTIFICAÇÃO NBR 11862). COM SECAGEM RÁPIDA. A COR SERÁ SOLICITADA NO MOMENTO DO PEDIDO. GALÃO DE 3.6 LITROS	<b>Homologado</b>
317	TINTA ZARCÃO ANTIFERRUGEM NA COR LARANJA OU MARROM, EMBALAGEM DE 3,6 L.	<b>Homologado</b>
318	TORQUÊS PARA ARMADOR: TORQUÊS, MATERIAL CORPO AÇO FORJADO E CROMO VANÁDIO, TIPO ARMADOR, TIPO ACABAMENTO MANDÍBULAS POLIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO PLASTIFICADO, MEDIDA 12", PESO 0,722KG. APLICAÇÃO CORTE DE ARAMES.	<b>Deserto</b>
319	TORQUÊS PARA CARPINTEIRO: TORQUÊS, MATERIAL CORPO AÇO FORJADO E CROMO VANÁDIO, TIPO CORTA CASCO, TIPO CARPINTEIRO, TIPO ACABAMENTO MANDÍBULAS POLIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO PLASTIFICADO, MEDIDA 8", PESO 0,509KG. APLICAÇÃO CORTE DE ARAMES.	<b>Deserto</b>
320	TRADO: TRADO PARA TERRA, ESPESSURA DE CHAPA 3 MM, BITOLA ROSCA 3/4" NPT, DIÂMETRO DE CORTE 25 CM, ACABAMENTO FOSFATIZADO NA COR PRETA, ENCAIXE	<b>Homologado</b>

	NO CABO ATRAVÉS DE SISTEMA DE ROSCA, PESO 2,82 KG. ACOMPANHA CABO TIPO "T", COMPRIMENTO 1 M, PESO 10,0 KG. USADO PARA PERFURAÇÃO DE BURACOS NA TERRA.	
321	TRENA AÇO 5,0 M EMBORRACHADA. COM ESCALA EM MILÍMETRO E EM POLEGADAS. COM PONTA CONTENDO A FOLGA PADRÃO PARA MEDIDAS POR DENTRO E POR FORA. COM MOLA DE RECOLHIMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA. COM PRESILHA PARA FIXAÇÃO EM CITO.	<b>Cancelado na aceitação</b>
322	TRENA AÇO 7,0 M COM CAIXA EMBORRACHADA. COM ESCALA EM MILÍMETRO E EM POLEGADAS. COM PONTA MAGNETIZADA CONTENDO A FOLGA PADRÃO PARA MEDIDAS POR DENTRO E POR FORA. COM MOLA DE RECOLHIMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA. COM PRESILHA PARA FIXAÇÃO EM CINTO.	<b>Deserto</b>
323	TRENA LONGA COM FITA DE FIBRA DE VIDRO, ACONDICIONADAS EM ESTOJOS PLÁSTICOS ABERTOS, COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA E EM FORMATO ANATÔMICO SISTEMA ARTICULADO DE MANIVELA APLICADA AO TAMBOR CENTRAL, SEM TRAVA NÃO- CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA DA FITA DE FIBRA DE VIDRO, ATENDE A NORMA NBR 10124 - TRENA DE FITA - FIBRA NATURAL OU SINTÉTICA PARA A CLASSE I DA ABNT. DIMENSÕES COMPRIMENTO DA FITA 30M, LARGURA DA FITA (MM/POLEGADAS): 13/ 1/2".	<b>Homologado</b>
324	TRENA LONGA COM FITA DE FIBRA DE VIDRO, ACONDICIONADAS EM ESTOJOS PLÁSTICOS ABERTOS, COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA E EM FORMATO ANATÔMICO SISTEMA ARTICULADO DE MANIVELA APLICADA AO TAMBOR CENTRAL, SEM TRAVA NÃO- CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA DA FITA DE FIBRA DE VIDRO, ATENDE A NORMA NBR 10124 - TRENA DE FITA - FIBRA NATURAL OU SINTÉTICA PARA A CLASSE I DA ABNT. DIMENSÕES COMPRIMENTO DA FITA 50M, LARGURA DA FITA (MM/POLEGADAS): 13/ 1/2".	<b>Homologado</b>
325	TRENA RETRÁTIL PROFISSIONAL 8 M X 25 MM	<b>Homologado</b>
326	TRENA. CORPO ABS EMBORRACHADO, RESISTENTE A QUEDAS. DUPLA PROTEÇÃO DE NYLON NA FITA. TRAVA E FREIO EM UM SÓ BOTÃO. GANCHO MAGNÉTICO. MARCAÇÃO FRENTE E VERSO NA FITA. COMPRIMENTO: 10 M. LARGURA: 25 MM.	<b>Deserto</b>
327	TRENA. CORPO ABS EMBORRACHADO, RESISTENTE A QUEDAS. DUPLA PROTEÇÃO DE NYLON NA FITA. TRAVA E FREIO EM UM SÓ BOTÃO. GANCHO MAGNÉTICO. MARCAÇÃO FRENTE E VERSO NA FITA. COMPRIMENTO: 3 M. LARGURA: 16 MM.	<b>Cancelado na aceitação</b>
328	TRINCO DE FERROLHO CHATO 2 POLEGADAS.	<b>Homologado</b>
329	TRINCO DE FERROLHO CHATO 4 POLEGADAS.	<b>Homologado</b>
330	TUBO DE CONCRETO 1 METRO DE DIÂMETRO X 1M, DE ALTA RESISTÊNCIA.	<b>Homologado</b>
331	TUBO DE CONCRETO 20 CM DE DIÂMETRO X 1M, DE ALTA RESISTÊNCIA.	<b>Homologado</b>
332	TUBO DE CONCRETO 30 CM DE DIÂMETRO X 1M, DE ALTA RESISTÊNCIA.	<b>Homologado</b>
333	TUBO DE CONCRETO 40 CM DE DIÂMETRO X 1M, DE ALTA RESISTÊNCIA.	<b>Homologado</b>
334	TUBO DE CONCRETO 60 CM DE DIÂMETRO X 1M, DE ALTA RESISTÊNCIA.	<b>Homologado</b>
335	VENTILADOR AXIAL, TIPO HÉLICE, TIPO CORPO SEMIDUTO COM FLANGES PARA FIXAÇÃO EXTREMIDADES, DIÂMETRO DE 500MM MATERIAL HÉLICE PLÁSTICO ALTA RESIST. FÍSICA, QUÍMICA E MECÂNICA, APLICAÇÃO EXAUSTÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220v, 60 HZ, POTENCIA: 0,5 CV, 850 RPM,	<b>Homologado</b>
336	VERGALHÃO AÇO CA-50 10 MM (3/8") BARRA COM 12 METROS.	<b>Cancelado na aceitação</b>
337	VERGALHÃO AÇO CA-50 8 MM (5/16") BARRA COM 12 METROS	<b>Homologado</b>
338	VERGALHÃO AÇO CA-60 4.2MM (3/16") BARRA COM 12 METROS	<b>Homologado</b>
339	VERNIZ, TIPO PREMIUM, PARA EXTERIOR. COM BRILHO E PROTEÇÃO A AÇÃO DO SOL E PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS. PRONTA PARA USO. COR MOGMO. GALÃO 3,6 L.	<b>Homologado</b>
340	VIDRO TRANSPARENTE 4MM	<b>Homologado</b>
341	TUBO DE EXAUSTÃO FLEXÍVEL, DIÂMETRO DE 200MM, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E POLIÉSTER, COM ESPIRAL EM AÇO CARBONO.	<b>Homologado</b>
342	EXAUSTOR AXIAL TIPO INLINE, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220 VOLTS, 60 HZ, 2 VELOCIDADES, DIÂMETRO DA CONEXÃO DOS DUTOS: 150 MM. VAZÃO MÍNIMA DE 220 M³/H GARANTIA: 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ACEITE DO PRODUTO.	<b>Cancelado na aceitação</b>

343	CONJUNTO ASSENTO SANITÁRIO E TAMPA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO, COR BRANCO, NÃO ALMOFADADO, COMPATÍVEL COM VASO SANITÁRIO MARCA FIORI. (DEVERÁ SER CONSULTADO O SETOR DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ANTES DO FORNECIMENTO DO MATERIAL A FIM DE GARANTIR A COMPATIBILIDADE DO CONJUNTO AO VASO SANITÁRIO INSTALADO NO LOCAL)	<b>Deserto</b>
344	PULVERIZADOR COSTAL, BOMBA TIPO PISTÃO DUPLO FABRICADA EM LATÃO E ACIONAMENTO COM ALAVANCA, PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA 6KGF/CM, LANÇA DE 60 CM COM MANGUEIRA, CAPACIDADE DE 20 LITROS	<b>Deserto</b>
345	PÉ DIREITO EM MADEIRA CAMBARÁ (15 CM X 15 CM) COM COMPRIMENTO DE 3 A 5 METROS.	<b>Deserto</b>
346	CAIBRO EM MADEIRA CAMBARÁ (5 X 15 CM) COM COMPRIMENTO DE 3 A 5 METROS.	<b>Cancelado na aceitação</b>
347	TRENA Á LASER DIGITAL PARA MEDIÇÕES 0,15M Á 40M COM COMPRIMENTO DE 3 Á 5 METROS.	<b>Cancelado na aceitação</b>
348	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR / TIJOLINHO / PAVER / HOLANDÊS / PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E=6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), CÓDIGO SINAPI 36154.	<b>Deserto</b>
349	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM, CÓDIGO SINAPI 36178	<b>Deserto</b>
350	REVESTIMENTO ACÚSTICO SEM PINTURA. NA COR NATURAL GRAFITE. MATERIAL AUTO-EXTINGUÍVEL, DEVE ATENDER A NBR 9178 (V= 0MM/MIN). -DENSIDADE DE FUMAÇA DEVE SER ACEITÁVEL CONFORME NORMA ASTM E 662-86. - CONDUTIBILIDADE TÉRMICA: K= 0,031 KCAL/MH°C. - PRODUTO ATÓXICO E ANTIALÉRGICO: NÃO DEVE SOLTAR FIBRAS. - DEVE AUXILIAR NO TRATAMENTO ACÚSTICO DO AMBIENTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 500MM. LARGURA: 500MM. ESPESSURA: 50MM.	<b>Deserto</b>
351	ABRAÇADEIRA TIPO ROSCA SEM FIM USO INDICADO USO GERAL BITOLA EM POLEGADAS 1' ACABAMENTO ZINCADO MATERIAL TIPO DE MATERIAL AÇO ALTURA 25,4 MM LARGURA 0,03MM	<b>Homologado</b>
352	TELA MOSQUITEIRO COM VELCRO PARA JANELA 105 X 105 CM.	<b>Homologado</b>
353	ADESIVO SELANTE DE SILICONE DE CURA ACÉTICA, QUE EM CONTATO COM A UMIDADE DO AR, FORMA UM ELASTÔMERO FLEXÍVEL E QUIMICAMENTE INERTE. ADESIVO SELANTE PARA BOX DE BANHEIRO, ESQUADRIAS, JANELAS CALHAS, PIAS DUTOS, VIDROS, MADEIRA, ALUMÍNIO BORRACHAS E FIBRA DE VIDRO. COR BRANCA.	<b>Cancelado na aceitação</b>
354	ADESIVO SELANTE DE SILICONE DE CURA ACÉTICA, QUE EM CONTATO COM A UMIDADE DO AR, FORMA UM ELASTÔMERO FLEXÍVEL E QUIMICAMENTE INERTE. ADESIVO SELANTE PARA BOX DE BANHEIRO, ESQUADRIAS, JANELAS CALHAS, PIAS DUTOS, VIDROS, MADEIRA, ALUMÍNIO BORRACHAS E FIBRA DE VIDRO. COR TRANSPARENTE.	<b>Cancelado na aceitação</b>
355	AEROSOL LUBRIFICANTE MULTIUSO, TIPO WD 40 OU EQUIVALENTES	<b>Homologado</b>
356	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	<b>Deserto</b>
357	BARRA DE FERRO 5,0 MM - RETA: PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PRODUZIDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR 7480. CATEGORIA CA-50 COM SUPERFÍCIE NERVURADA. DIMENSÕES: ESPESSURA: 8,0 MM (5/16) ', PESO: 4,7 KG, COMPRIMENTO DA BARRA: 12 METROS.	<b>Deserto</b>
358	BARRA DE FERRO 8,0 MM (5/16)' - RETA: PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PRODUZIDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR 7480. CATEGORIA CA-50 COM SUPERFÍCIE NERVURADA. DIMENSÕES: ESPESSURA: 8,0 MM (5/16) ', PESO: 4,7 KG, COMPRIMENTO DA BARRA: 12 METROS.	<b>Deserto</b>
359	BORRACHA LÍQUIDA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES E TELHADOS. APLICAÇÃO COM PINCEL.	<b>Deserto</b>
360	CATRAÇA FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO COM ISOLADOR DO TIPO CASTANHA COM ALTA RESISTÊNCIA (ATÉ 500 KG)	<b>Deserto</b>
361	CATRAÇA PARA CERCA DE ARAME LISO FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO COM EIXO CENTRAL DE 16 MM, CHAVE DE ACIONAMENTO 3/4' OU 19MM, COM DUAS ROSETAS PARA MELHOR TRAVAMENTO.	<b>Deserto</b>

362	CERÂMICA ESMALTADA EXTRA OU 1º QUALIDADE PARA PISO TRÁFEGO/CARGA PESADA PEI-5. TAMANHO 45 X 45 CM.	<b>Deserto</b>
363	COLHER PARA PEDREIRO: MATERIAL AÇO, TAMANHO 9', HASTE CURVADA, CABO EM MADEIRA, PESO 0,28 KG, DIMENSÕES: COMPRIMENTO COLHER 231 MM, LARGURA COLHER 121 MM, ALTURA EM COLHER E CABO 79 MM, COMPRIMENTO COM CABO 358 MM.	<b>Homologado</b>
364	CONE DE SINALIZAÇÃO (FORMATO CÔNICO) NA COR PRETA COM FAIXAS REFLETIVAS NA COR AMARELA, ALTURA 75 CM E BASE DE 40 CM. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENTE E AÇÃO DO SOL E DO CLIMA. COM PONTA COM ENCAIXE OU PASSAGEM PARA CORRENTE PLÁSTICA. PESO TOTAL ACIMA DE 3,0 KG, COM MAIS DE 40% DELE CONCENTRADO NA BASE.	<b>Cancelado na aceitação</b>
365	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ESMERILHADEIRA MARCA BOSCH DE 8500 RPM (IDEAL PARA CORTE EM CONCRETO). MEDIDA 7 POLEGADAS.	<b>Homologado</b>
366	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ESMERILHADEIRA MARCA BOSCH DE 8500 RPM (IDEAL PARA CORTE EM CONCRETO). MEDIDA 9 POLEGADAS.	<b>Homologado</b>
367	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA ESMERILHADEIRA MARCA BOSCH DE 8500 RPM (IDEAL PARA CORTE EM CONCRETO). MODELO 4-1/2 POLEGADAS.	<b>Deserto</b>
368	DISCO DE CORTE PARA AÇO PARA ESMERILHADEIRA MARCA DWT, MODELO WSO8-115-860W-11.000 RPM. (DISCO PRODUZIDO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO; CORPO REFORÇADO COM 2 MALHAS DE FIBRA DE VIDRO: ANEL INTERNO DE AÇO ESPECIAL; VELOCIDADE MÁXIMA DE TRABALHO 80M/S - 13300 RPM; TAMANHO: 4.1/2")	<b>Deserto</b>
369	DISCO DE CORTE PARA METAL E INOX PARA ESMERILHADEIRA MARCA DWT, MODELO WS08-115 - 860W - 11.000 RPM.	<b>Deserto</b>
370	DISCO DE CORTE RETO INOX 4-1/2 POLEGADAS, PARA ESMERILHADEIRA BOSCH. MODELO GRÃO 60 (115 X 1,0 X22,3 MM)	<b>Homologado</b>
371	DISCO DE CORTE RETO METAL, PARA ESMERILHADEIRA BOSCH. MODELO GRÃO 30-7 POLEGADAS (180 X 3 X 22,23 MM).	<b>Homologado</b>
372	DISCO DE CORTE RETO METAL, PARA ESMERILHADEIRA BOSCH. MODELO GRÃO 30-9 POLEGADAS (230 X 22,23 MM).	<b>Deserto</b>
373	DISCO DIAMANTADO 110 MM LISO, PARA CORTE DE AZULEJO E PISOS. (PARA MÁQUINA MAQUITA)	<b>Homologado</b>
374	DISCO FLAP BLUE METAL BASE PLÁSTICA 7 POLEGADAS, PARA ESMERILHADEIRA BOSCH. MODELO 180 X 22,23 - 8.500 RPM. MODELO GRÃO 40.	<b>Homologado</b>
375	DISCO FLAP BLUE METAL BASE PLÁSTICA 7 POLEGADAS, PARA ESMERILHADEIRA BOSCH. MODELO 180 X 22,23 - 8.500 RPM. MODELO GRÃO 60.	<b>Homologado</b>
376	DISCO FLAP BLUE METAL BASE PLÁSTICA 7 POLEGADAS, PARA ESMERILHADEIRA BOSCH. MODELO 180 X 22,23 - 8.500 RPM. MODELO GRÃO 80.	<b>Cancelado na aceitação</b>
377	DOBRADIÇA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO – PARTE SUPERIOR. COR BRANCO. COMPLETA COM OS PARAFUSOS E BORRACHAS.	<b>Homologado</b>
378	DOBRADIÇA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO – PARTE INFERIOR. COR BRANCO. COMPLETA COM OS PARAFUSOS E BORRACHAS.	<b>Homologado</b>
379	ENGATE RÁPIDO PARA AR COMPRIMIDO ROSCA FÊMEA DE 3/8 NPT MODELO NITTO JAPONÊS DE 1 TOQUE NOC-30F	<b>Cancelado na aceitação</b>
380	ENGATE RÁPIDO PARA AR COMPRIMIDO TIPO ESPIGÃO PARA MANGUEIRA 5/16" MODELO NITTO JAPONÊS DE 01 TOQUE NOC- 25H	<b>Cancelado na aceitação</b>
381	FITA ADESIVA PARA SINALIZAÇÃO EM PISO, NA COR AMARELA VIVO CANÁRIO, COM LARGURA DE 50MM.	<b>Homologado</b>
382	FITA ADESIVA PARA SINALIZAÇÃO EM PISO, NA COR VERDE CLARO PANTONE 376 C (PADRÃO DO IFC), COM LARGURA DE 50MM.	<b>Homologado</b>
383	FITA ADESIVA PARA SINALIZAÇÃO EM PISO, NA COR VERMELHO PANTONE 485 C (PADRÃO DO IFC), COM LARGURA DE 50MM.	<b>Homologado</b>
384	FITA AUTO-ADESIVA FLUORESCENTE/FOTOLUMINESCENTE COM 2,5 CM DE LARGURA. FABRICADO EM MATERIAL QUE PODE SER VISTO MESMO NA ESCURIDÃO TOTAL, PARA IDENTIFICAR E SINALIZAR CORREDORES, SAÍDAS, ÁREAS DE SEGURANÇA DURANTE UMA EMERGÊNCIA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. FABRICADA EM MATERIAL FLUORESCENTE QUE RETENHA A LUZ POR 8 HORAS E	<b>Deserto</b>

	LAMINADAS COM FILME DE POLIÉSTER E VINIL FLEXÍVEL PARA MAIOR DURABILIDADE. COM RESISTÊNCIA COMPROVADA A AÇÃO DA ÁGUA E A MAIORIA DOS DETERGENTES. COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA COMPRA.	
385	FITA ZEBRADA AM/PR 7CM X 200M	<b>Homologado</b>
386	GRAMPO PARA CERCA 16 X 10	<b>Cancelado na aceitação</b>
387	GRAMPO PARA CERCA 19 X 11	<b>Cancelado na aceitação</b>
388	MANGUEIRA TRANÇADA DE PVC PARA AR COMPRIMIDO 5/16" = 300 LBS PRESSÃO.	<b>Homologado</b>
389	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO NOMINAL 5,50, COMPRIMENTO NOMINAL 65, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BUCHA	<b>Cancelado na aceitação</b>
390	PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA Nº 10, TIPO PORCA CASTELO	<b>Homologado</b>
391	PARAFUSO DE LATÃO CABEÇA PHILLIPS 2,5MM X 25,0MM	<b>Cancelado na aceitação</b>
392	PARAFUSO DE LATÃO CABEÇA PHILLIPS 3,0MM X 30,0MM	<b>Homologado</b>
393	PARAFUSO DE LATÃO CABEÇA PHILLIPS 3,0MM X 35,0MM	<b>Homologado</b>
394	PARAFUSO DE LATÃO CABEÇA PHILLIPS 3,5MM X 15,0MM PARAFUSO DE LATÃO CABEÇA PHILLIPS 3,5MM X 15,0MM	<b>Cancelado na aceitação</b>
395	PARAFUSO DE LATÃO CABEÇA PHILLIPS 4,0MM X 45,0MM	<b>Cancelado na aceitação</b>
396	PARAFUSO DE LATÃO CABEÇA PHILLIPS 4,5MM X 50,0MM	<b>Cancelado na aceitação</b>
397	PARAFUSO DE LATÃO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILLIPS 3,5MM X 16,0MM	<b>Homologado</b>
398	PARAFUSO ROSCA MADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA RETA, DIÂMETRO CORPO 3,20, COMPRIMENTO 20	<b>Homologado</b>
399	PARAFUSO ROSCA MADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL OXIDADO, TIPO CABEÇA REDONDA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 4,20, COMPRIMENTO 50	<b>Cancelado na aceitação</b>
400	PARAFUSO SEXTAVADO ¼ X 90MM, ROSCA SOBERBA, ZINCADO BRANCO.	<b>Homologado</b>
401	PARAFUSO, MATERIAL LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA 8, APLICAÇÃO CONCRETO	<b>Homologado</b>
402	PINO DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE 5/16". UM LADO CONECTA-SE AO ENGATE E OUTRO À MANGUEIRA.	<b>Deserto</b>
403	REBITE POP (REPUXO), MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO COMUM, TIPO ABA ABAULADO, DIÂMETRO CORPO 4,80, COMPRIMENTO 10	<b>Homologado</b>
404	REBITE POP (REPUXO), MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO COMUM, TIPO ABA COMUM, DIÂMETRO CORPO 3,00, COMPRIMENTO 8,00, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL PINO AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA ABAULADA	<b>Homologado</b>
405	REBITE POP (REPUXO), MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO COMUM, TIPO ABA ABAULADO, DIÂMETRO CORPO 4,80, COMPRIMENTO 12	<b>Homologado</b>
406	RIPA DE MADEIRA (CEDRINHO VERMELHO OU CAMBARÁ) 10 CM X 2,5 CM. RIPA COM 3 M DE COMPRIMENTO.	<b>Deserto</b>
407	TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS MEDINDO 9,0CM DE LARGURA X 19CM DE COMPRIMENTO X 19CM DE ALTURA.	<b>Deserto</b>
408	CADEADO 25 MM, EM LATÃO DOURADO, PARA USO EM ARMÁRIOS, PORTÕES, PORTAS, BAGAGEM. COM DUAS CHAVES INCLUSAS. COR DOURADO	<b>Cancelado na aceitação</b>
409	CADEADO 35 MM, EM LATÃO DOURADO, PARA USO EM ARMÁRIOS, PORTÕES, PORTAS, BAGAGEM. COM DUAS CHAVES INCLUSAS. COR DOURADO	<b>Homologado</b>
410	CADEADO 50 MM, EM LATÃO DOURADO, PARA USO EM ARMÁRIOS, PORTÕES, PORTAS, BAGAGEM. COM DUAS CHAVES INCLUSAS. COR DOURADO	<b>Cancelado na aceitação</b>



411	TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS 9X14X24 CM	<b>Deserto</b>
412	BROCA COM PONTA DE VÍDIA PARA CONCRETO HASTE CILÍNDRICA 3 MM (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	<b>Homologado</b>
413	BROCA COM PONTA DE VÍDIA PARA CONCRETO HASTE CILÍNDRICA 7 MM (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	<b>Homologado</b>
414	BROCA COM PONTA DE VÍDIA PARA CONCRETO HASTE CILÍNDRICA 9 MM (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	<b>Homologado</b>
415	BROCA PARA MADEIRA HASTE CILÍNDRICA 7MM (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER OU SIMILAR OU DE QUALIDADE)	<b>Cancelado na aceitação</b>
416	BROCA PARA MADEIRA HASTE CILÍNDRICA 3MM (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER OU SIMILAR OU DE QUALIDADE)	<b>Homologado</b>
417	BROCA PARA MADEIRA HASTE CILÍNDRICA 9MM (REFERÊNCIA: BOSCH, IRWIN, TRAMONTINA, DEXTER OU SIMILAR OU DE QUALIDADE)	<b>Homologado</b>
418	CONJUNTO BROCA CHATA PARA MADEIRA COM 6 PEÇAS, COM DIMENSÕES DE 3/8', 3/4', 1/2', 5/8', 7/8', 1'.	<b>Homologado</b>
419	CONJUNTO DE GANCHO EM AÇO COM BUCHA DE 6MM EM NYLON	<b>Homologado</b>
420	TINTA ACRÍLICA FOSCA, EMBALAGEM DE 900ML, PARA DILUIÇÃO EM ÁGUA, CONTENDO NA FÓRMULA RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, SURFACTANTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS, NÃO METÁLICOS, PARA ALVENARIA INTERNA E EXTERNA, NA COR BRANCA.	<b>Homologado</b>
421	TINTA ACRÍLICA FOSCA, EMBALAGEM DE 900ML, PARA DILUIÇÃO EM ÁGUA, CONTENDO NA FÓRMULA RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, SURFACTANTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS, NÃO METÁLICOS, PARA ALVENARIA INTERNA E EXTERNA, NA COR PRETA	<b>Homologado</b>
422	TINTA ACRÍLICA FOSCA, EMBALAGEM DE 900ML, PARA DILUIÇÃO EM ÁGUA, CONTENDO NA FÓRMULA RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, SURFACTANTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS, NÃO METÁLICOS, PARA ALVENARIA INTERNA E EXTERNA, NA COR AZUL 'BIC'	<b>Homologado</b>
423	TINTA ACRÍLICA FOSCA, EMBALAGEM DE 900ML, PARA DILUIÇÃO EM ÁGUA, CONTENDO NA FÓRMULA RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, SURFACTANTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS, NÃO METÁLICOS, PARA ALVENARIA INTERNA E EXTERNA, NA COR VERMELHO "FERRARI"	<b>Homologado</b>
424	TINTA ACRÍLICA FOSCA, EMBALAGEM DE 900ML, PARA DILUIÇÃO EM ÁGUA, CONTENDO NA FÓRMULA RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, SURFACTANTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS, NÃO METÁLICOS, PARA ALVENARIA INTERNA E EXTERNA, NA COR AMARELO	<b>Homologado</b>
425	TINTA ACRÍLICA FOSCA, EMBALAGEM DE 900ML, PARA DILUIÇÃO EM ÁGUA, CONTENDO NA FÓRMULA RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, SURFACTANTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS, NÃO METÁLICOS, PARA ALVENARIA INTERNA E EXTERNA, NA COR VERDE "BANDEIRA"	<b>Homologado</b>
426	GESSO EM PÓ DE SECAGEM RÁPIDA	<b>Homologado</b>
427	BORRACHA SILICONE PARA MOLDE COM CATALISADOR	<b>Deserto</b>
428	BROCA HELICOIDAL COM HASTE CILÍNDRICA E CORTE A DIREITA DIÂMETRO DE 1 MM PRODUZIDA EM AÇO CROMO VANÁDICO DE ELEVADA DURABILIDADE E ACABAMENTO OXIDADO	<b>Homologado</b>
429	TIJOLO CERÂMICO A VISTA (PARA PAREDE SEM REBOCO), COM 04 FUROS, MEDINDO 9 CM DE ALTURA X 9 CM DE LARGURA X 24 CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 15270.	<b>Deserto</b>
430	ESCADA DE ALUMÍNIO DUPLA 11 DEGRAUS 3 EM 1 DE 3,60 A 6,00 METROS. PODE SER UTILIZADA DE TRÊS MANEIRAS DIFERENTES: ESTENDIDA, ABERTA E SEPARADA. SUPORTA ATÉ 120 KG. DISTÂNCIA DE 30 CM ENTRE OS DEGRAUS. MATERIAL DE LIGA DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL. ALTURA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA 6,00 M, ALTURA ABERTA 3,30 M, ALTURA SEPARADAS 3,50 M, LARGURA 76 CM, PESO DA ESCADA 12 A 14 KG. SAPATAS ANTIDERRAPANTES, SISTEMA DE ARTICULAÇÃO	<b>Homologado</b>

	QUE POSSIBILITA SEU USO COM ESCADA ABERTA TIPO PINTOR. SISTEMA DE TRAVAMENTO QUE ENVOLVE POR COMPLETO O DEGRAU. DEGRAUS PLANOS E ESTRIADOS, MÁXIMA ADERÊNCIA AO SUBIR E AO DESCER. SIMILAR AO MODELO ED 111 ALULEV. GARANTIA DO PRODUTO, CONFORME PREVISTO NO CÓDIGO DO CONSUMIDOR.	
431	ESCADA TELESCÓPIA DE ALUMÍNIO 11 DEGRAUS. A ESCADA TELESCÓPIA POSSUI 11 DEGRAUS E CAPACIDADE DE 150 KG. POSSUI ALTURA DE 3,20 METROS, MAS POR SER TELESCÓPIA ELE TEM O SEU TAMANHO REDUZIDO EM MENOS DE 1 METRO, EXATOS 82 CM. FÁCIL DE USAR, GUARDAR E TRANSPORTAR. IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E PROFISSIONAL. ALTURA FECHADA 0,82 M, ALTURA ESTENDIDA 3,20, CAPACIDADE MÁXIMA 150 KG. GARANTIA DO PRODUTO, CONFORME PREVISTO NO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. SIMILAR AO MODELO 428175 WORKER.	<b>Homologado</b>
432	ESCADA ALUMÍNIO COMERCIAL 09 DEGRAUS COM ALÇA. ALTURA ÚTIL 2,60 M, LARGURA 0,71 M, PESO 16 KG. LIGA DE AÇO ESTRUTURAL. EXCLUSIVOS DEGRAUS DE 70 MM NA LINHA DE ESCADAS DE ALUMÍNIO. TRAVA 'LEGAL' EVITA QUE SEU DEDO FIQUE PRESO NA ESCADA. ALÇA DE APOIO QUE POSSIBILITA MAIOR SEGURANÇA. SUPORTA ATÉ 120 KG. PATAMAR DE 35 X 18. GARANTIA DO PRODUTO, CONFORME PREVISTO NO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. SIMILAR AO MODELO AP 209 ALULEV.	<b>Cancelado na aceitação</b>
433	ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO (19 A 27 MM) 3/4 X 1	<b>Cancelado na aceitação</b>
434	ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO (22 32 MM) 7/8 X 1.14	<b>Homologado</b>
435	ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO (32 A 44 MM) 1.1/4 X 1.3/4	<b>Cancelado na aceitação</b>
436	MANGUEIRA PRETA NÃO RECICLADA COM ROLO DE 100 M, COM 3/4 X 2,00 MM.	<b>Homologado</b>
437	MANGUEIRA PRETA NÃO RECICLADA COM ROLO DE 100 M, COM 1' X 2,00 MM.	<b>Homologado</b>
438	MANGUEIRA PRETA NÃO RECICLADA COM ROLO DE 100 M, COM 1' X 3,00 MM.	<b>Homologado</b>
439	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, GALÃO DE 3,600 L, CONFORME NORMA NBR 15494-2010. CORES: VERDE COLONIAL, BRANCO, PRETO E VERMELHO. OBS: A QUANTIDADE DE CADA COR DEVE SER INFORMADA NO MOMENTO DO PEDIDO.	<b>Homologado</b>
440	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, CONFORME NBR 15494:2010. COM TEOR DE CHUMBO INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.762 DE 01/08/2008. O FORNECEDOR DEVERÁ POSSUIR ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE- TINTAS IMOBILIÁRIAS DO PBQP-H ONDE CONSTE O TIPO E MARCA DA TINTA A SER ENTREGUE. GALÃO DE 3,6 LITROS. A COR SERÁ SOLICITADA NO MOMENTO DO PEDIDO	<b>Homologado</b>
441	TINTA ACRÍLICA BASE ÁGUA: TINTA ACRÍLICA QUE POSSUI UM ADITIVO QUE AGE NAS PAREDES FACILITANDO A REMOÇÃO DE MANCHAS CAUSADAS POR AGENTES EXTERNOS, FAZENDO COM QUE LÍQUIDOS, COMO ÁGUA, CAFÉ, REFRIGERANTE E VINHO SEJAM REPELIDOS. ALÉM DISSO, POSSIBILITA LIMPAR FACILMENTE MANCHAS DE CAFÉ, CHOCOLATE, KETCHUP, MOSTARDA, BATOM, LÁPIS DE COR, SOLADO DE SAPATO, ETC. FORMA DE APLICAÇÃO: ROLO DE LÃ DE PELO BAIXO OU PINCEL DE CERDAS MACIAS. RENDIMENTO: ATÉ 60M² POR DEMÃO (GALÃO DE 3,6 LITROS). DILUIÇÃO: SUPERFÍCIES NÃO SELADAS: DILUIR A 1ª DEMÃO EM ATÉ 50% E AS DEMAIS DE 10 A 20% COM ÁGUA POTÁVEL. SUPERFÍCIES JÁ SELADAS: DILUIR TODAS AS DEMÃOS ATÉ 30% COM ÁGUA POTÁVEL. COR: CONCRETO; EMBALAGEM: ENTREGA EM LATAS DE 18 LITROS. ACABAMENTO: ACETINADO. TEMPO DE SECAGEM: - AO TOQUE: 30 MIN; - ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS	<b>Homologado</b>
442	ANEL DE VEDAÇÃO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA	<b>Homologado</b>
443	PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA	<b>Cancelado na aceitação</b>
444	RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO INCOLOR 18 LITROS, INCOLOR, PARA USO EXTERNO E INTERNO, EM ARDOSIA. GARANTIA DO FABRICANTE 3 ANOS. COMPOSIÇÃO SOLVENTE. SECAGEM AO TOQUE 30 MIM, 2º DE MÃO 6 HORAS, FINAL 120 HORAS. SIMILAR HYDRONORTH TEM COMO PRINCIPAL CARACTERÍSTICA O PODER DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE, CONFERINDO ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.	<b>Homologado</b>
445	CADEADO 25MM, LATÃO MACIÇO.	<b>Homologado</b>
446	FECHADURA TUBULAR PARA DIVISÓRIA COM DUAS CHAVES, COR CASCA DE OVO	<b>Homologado</b>

	OU CROMADO.	
447	PARAFUSO AUTOBROCANTE 3X4 SEXTAVADO 5,5 MM X 3/4" COM 100 PEÇAS	<b>Homologado</b>
448	TELHA AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL 100 CM X 3M X 4,3 CM	<b>Homologado</b>
449	VERNIZ, STAIN IMPREGNANTE, COR TRANSPARENTE, PARA USO EXTERIOR, FUNÇÃO FUNGICIDA.	<b>Homologado</b>
450	TINTA SPRAY AEROSOL, COR MARROM, USO INTERNO E EXTERNO DE USO GERAL. FRASCO COM 400ML/250G	<b>Homologado</b>
451	TINTA SPRAY AEROSOL, COR VERDE MENTA, USO INTERNO E EXTERNO DE USO GERAL. FRASCO COM 400ML/250G	<b>Homologado</b>
452	CADEADO COM ESTRUTURA EM AÇO TRANÇADO REFORÇADA COM COBERTURA DE PLÁSTICO, TRAVA REFORÇADA, DIÂMETRO MÍNIMO DE 12MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 1M. INDICADO PARA PORTÕES, MOTOS E BICICLETAS.	<b>Deserto</b>
453	PORTA CADEADO 2.1/2" EM AÇO GALVANIZADO	<b>Deserto</b>
454	LADRILHOS HIDRÁULICOS ANTIDERRAPANTE, QUADRADO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20 X 20 X 2 CM (LADO X LADO X ESPESSURA). COR DO PISO: GRAFITE. O MODELO DA TEXTURA/DESENHO DO PISO DEVERÁ SER DEFINIDO JUNTAMENTE O SETOR DE INFRAESTRUTURA ANTES DO FORNECIMENTO.	<b>Cancelado na aceitação</b>
455	LADRILHO TÁTIL/PODOTÁTIL ANTIDERRAPANTE, QUADRADO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20 X 20 X 2 CM (LADO X LADO X ESPESSURA). COR DO PISO: VERMELHO. O MODELO DA TEXTURA/DESENHO DO PISO DEVERÁ SER DEFINIDO JUNTAMENTE O SETOR DE INFRAESTRUTURA ANTES DO FORNECIMENTO.	<b>Cancelado na aceitação</b>
456	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO CONVENCIONAL. COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINATO DE SÓDIO, COPOLÍMERO ACRÍLICO EM DISPERSÃO AQUOSA. EMBALAGEM DE 3,6 L	<b>Homologado</b>

<b>456 Itens</b>
<b>195 Cancelados/Desertos</b>
<b>261 Homologados</b>