

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2018-000 SRP

**1 - Itens da Licitação****1 - PORTAS**

**Descrição Detalhada:** Porta de vidro temperado pivotante, 2 folhas de abrir com dimensões de 2,20 x 1,20 (altura x largura), espessura mínima do vidro: 10 mm, vidro fumê. Deverão possuir puxadores em ambas as folhas, confeccionados em aço inox, seção tubular redondo 1,1/4, comprimento mínimo de 50 cm. Dobradiças com pintura eletrostática na cor cinza, devendo ser indicada para o peso da porta a ser instalada. Deverão ser instaladas molas hidráulicas embutidas no piso, com ajuste de velocidade de fechamento, espelho de acabamento confeccionado em aço inox, indicadas para o peso da porta a ser instalada. Fechadura com maçaneta tipo alavanca com acabamento cromado e chaves tipo yale. Deverá conter trinco de pressão nas extremidades superior e inferior da porta. Antes da fabricação do item, o fornecedor deverá aferir as medidas in loco a fim de evitar possíveis erros de medidas.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Local de Entrega (Quantidade):** Fraiburgo/SC (2)

**2 - CONTAINER**

**Descrição Detalhada:** Contêiner tipo reefer, sem maquinário adaptado para uso de cantina/bar, com medidas mínimas (externas) de 6,00m de comprimento, 2,44m de largura e 2,90m de altura. Pintura externa: tipo naval (cor a ser definida junto ao IFC antes da entrega do item). Isolamento termoacústico reefer. Paredes internas em Aço Inox com pintura na cor branco. Piso cerâmico antiderrapante (modelo a ser definido junto ao IFC antes da entrega do item). Deverá conter 02 Exaustores de parede, com diâmetro mínimo de 200mm, tensão de operação: 220V, pás da hélice em alumínio. Porta para acesso com dimensões mínimas de 0,90x2,10m (L x H), confeccionada em alumínio com pintura na mesma cor externa do contêiner. Deverá conter abertura para atendimento com dimensões de 3,00x1,20m, com dobradiças reforçadas e molas a gás. Instalação elétrica aparente, contendo 8 tomadas 20A, alojadas em condutores de alumínio com pintura eletrostática na cor cinza. Instalação elétrica deverá estar alojada em eletrodutos em PVC antichamas na cor branco (Distribuição das tomadas a ser definida junto ao IFC antes da entrega do item). Ponto de água e esgoto a ser definida antes da entrega do item. Sistema de iluminação com 02 arandelas LED com potência mínima de 18W cada.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Local de Entrega (Quantidade):** Fraiburgo/SC (1)